




Стационарный аппарат высокого давления HDS 9/14-4 ST с нагревом на жидком топливе обеспечивает превосходную теплопроизводительность и высокий уровень надежности и безопасности благодаря автоматическому сбросу давления, контролю температуры выхлопных газов, защите от недостатка воды и сглаживанию перепадов давления.



1 4-полюсный электродвигатель с водяным охлаждением

- Длительный срок службы
- Повышенный КПД

2 Высокоэффективная горелка

- Высокая теплопроизводительность
- Компактность благодаря спиральному нагревательному змеевику

Технические характеристики и комплектация



HDS 9/14-4 ST

- Интегрированная система сброса давления
- Система эластичного демпфирования SDS
- Защита от недостатка воды

Технические характеристики

Номер для заказа	1.698-900.0	
EAN	4039784730458	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	500-930
Давление	bar / МПа	30-140 / 3-14
Макс. температура (при 12 °С на входе)	°С	155 / 80
Потребляемая мощность	кВ	6.4
Расход котельного топлива / газа	кг/ч	5,8
Вес	кг	140
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1110 x 565 x 690

Комплектация

Система эластичного демпфирования SDS	■
Система сброса давления	■
Система контроля горения	■
Подготовка к работе с регулятором Servo Control	■
Подготовка к работе с дист. управлением	■

■ Включено в комплект поставки

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа		Длина	Описание		
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон							
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	1	6.391-342.0		315 бар	10 м	С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон. М 22 x 1,5, макс. 155 °С.	▲
Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон							
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8	2	6.391-354.0		400 бар	10 м	С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	▲

Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа					Описание	
Трубопровод высокого давления								
Резьбовой уголок, из оцинкованной стали	1	6.386-356.0					Коленное соединение, из оцинкованной стали. С 90 ° угловым компрессионным фитингом (Ermeto) с обоих концов трубы 16 мм.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

Аксессуары для HDS 9/14-4 ST 1.698-900.0



		Номер для заказа	Производительность					Описание	
Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)									
Пистолет Easy Press с мягкой накладкой	1	4.775-463.0						Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм	<input type="checkbox"/>
	2	4.775-466.0						Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления М 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Регулятор Servo Control									
Регулятор Servo Press	3	4.775-470.0	750-1100 л/ч					Управление потоком воды и давлением (750 - 1100 л/ч) на спусковом крючке пистолета.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг