

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ BA63, 1П, 50А, С

11208

⚠ Знято з виробництва: 4 жовт. 2022 р.

⚠ Знято з виробництва

### Головне

Діапазон	Domae
Тип виробу або компоненту	Автоматичний вимикач
Назва пристрою	Domae MCB
Область застосування продукту	Розподіл
Опис полюсів	1P
Кількість захищених полюсів	1
[In] номінальний струм	50 A
Тип мережі	Змінний струм
Технологія розчеплювача	Тепломагнітний
Крива відключення	C
Відключаюча здатність	Icn 4500 A

### Дополнительно

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50/60 Гц
Межа магнітного відключення	5...10 x In
[Ics] номінальна робоча здатність відключення	4500 кА 100 % x Icn відповідно до МЭК 60898-1
Індикатор положення контакту	Так
Тип керування	Перемикач
Місцева сигналізація	Відключення
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Сумісність гребінчастих шин і розподільчих	Так
Крок підключення	18 мм між пристроями
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	81 мм
Ширина	18 мм
Глибина	78,5 мм
Маса нетто	0,095 кг

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для Коліївщини. Ціни на продукцію для Білий житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Механічна зносостійкість	20000 циклів
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...35 мм <sup>2</sup> - жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...25 мм <sup>2</sup> - гнучкий
Довжина зачистки проводів	14 мм для Зверху або знизу з'єднання
Момент затягування	3,5 Н.м Зверху або знизу
Захист від витoku струму на землю	Відсутній

## Окружающая среда

Стандарти	МЕК 60529 МЕК 60068-1 МЕК 60898-1
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (Модульний щит) відповідно до МЕК 60529
Тропічне виконання	2 відповідно до МЕК 60068-1
Відносна вологість	95 % на 55 °C
Робоча температура навколишнього середови	-25...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C

## Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,8 см
Ширина 1 упаковки	7,3 см
Довжина 1 упаковки	8,5 см
Вага 1 упаковки	120 г

## Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

### Use Better

#### Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону

Так

Директива EU RoHS

Відповідний з виключеннями

Регламент RoHS для Китаю

[China RoHS declaration](#)

### Use Again

#### Перепакування і перероблення

WEEE



Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Показники вмісту галогенів

Продукт без галогенів