

Аккумулятор lifepo4 12v 200 а ч, ah, ампер часов, 2,4 кВт, 2400 W, EverExceed, для инвертора, ИБП

Аккумулятор литиевый, lifepo4, 12V 200 ah, ампер часов, для инверторов гибридных, автономных, ИБП, UPS, солнечной станции, электростанции, для бесперебойника, инвертора с правильной синусоидой, комплектов резервного питания для квартиры, дома, а также для солнечных станций, состоящих из гибридного инвертора и аккумуляторов, солнечных фотомодулей, панелей, телекоммуникационное оборудование, ветровые электростанции, противопожарная сигнализация, автономное освещение от аккумулятора, дома и квартиры в случае отключения электричества, имеют высокий ресурс - до 6000 циклов заряд-разряд, поддерживают быструю зарядку за 2 часа, встроенная BMS плата, герметичный, необслуживаемый литий-железо-фосфатный акб 12200, 12 Вольт 200 Ah, 2,4 кВт ч, LFP батарея в наличии на складе УКРАИНСКИЙ СКЛАД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

использование в электротранспорте, электросамокат, инвалидная коляска, электроавтомобили детские, электро велосипед, электро лодка, лодка с электрическим мотором, троллинговые двигатели. автофергоны, Аккумулятор литий железо фосфат, литиевый акб 12V 200Ah, lfp24200 типа jsdsolar, Li-Wall, MUST, Haitech, easun, Dipower , GoKwt , LiTime, LANPWR, FelicityESS, Pylontech, SILA, Anvolan, Dyness, LogicPower, EcoLiFe



Місцезнаходження складу:

м. Київ

Доставка по Україні:

не врахована в ціні

Доставка по Києву:

Нова пошта, післяплата або самовивіз

Поточні акції та знижки:

ТАК!

Чи беремо участь в тендерах: ТАК!

Характеристики

Номинальна напруга	12,8 В
Номинальна потужність	200 Аг
Ємність при 0.5С	240 хв
Енергія	2560 Втг
Опір	менше 35 мОм
Саморозряд	менше 1,5% на місяць
Макс.кількість модулів у лінії	4 шт (51,2В)
Зарядні характеристики	
Рекомендований струм заряду	100 А
Максимальний струм заряду	150 А
Напруга заряду, що рекомендується	14.2 В-14.6 В

Вимкнення зарядної напруги BMS	14.6 (3.65 ±0.5 В на канал) (1.1 ±0.4 с)
Напруга перепідключення	14.4 (3.6 ±0.05 на канал)
Метод заряду	CC-CV
Характеристики розряду	
Макс.струм розряду довготривалий	150А
Макс струм розряду (до 2 сек)	200А
Рекомендоване вимкнення при низькій напрузі	11 В (2.75 В на канал)
Вимкнення напруги розряду BMS	8 В (2.0 ±0.08 В на канал) (20 ±6 мс)
Напруга перепідключення	10 В (2.5 ±0.05 В на канал)
Захист від короткого замикання	200-600 мкс
Температурні характеристики	
Температура розряду	-20.....+60

Температура заряду	0.....+50
Температура зберігання	-5.....+35
Тип терміналу	M8
Матеріал корпусу	ABS
Захист корпусу	ip55
Розміри (Д x Ш x В)	522 x 240x 220 мм
Маса	25.5 кг

Преимущества литий-железо-фосфатных батарей EverExceed:

- - Циклический ресурс: Более 4000 циклов при 80% DOD (глубина разряда).
- - Малый вес: Благодаря более высокой плотности энергии по сравнению со свинцово-кислотными батареями, вес литий-железо-фосфатных батарей уменьшен на около 30%, делая их простыми в использовании и надежными.
- - Высокий уровень безопасности: Встроенная система управления аккумулятором (BMS) гарантирует безопасную работу в течение всего срока службы с автоматической защитой от перенапряжения, перегрузки, переразряда и перегрева.
- - Простая замена свинцово-кислотной батареи: Система BMS позволяет полностью заряжать батарею стандартным зарядным устройством для свинцово-кислотных батарей, упрощая замену оригинальной батареи.
- - Возможность быстрого заряда: Легкая полная зарядка в течение короткого времени благодаря большой силе тока заряда, способной принимать до 0,5С непрерывного зарядного тока.
- - Широкий диапазон рабочих температур: От -20°C до +60°C, что делает их эффективными при высоких температурах и обеспечивает стабильную работу.

- - Большой срок хранения: До 2 лет без освежающего подзаряда, в отличие от свинцово-кислотных батарей, которые требуют освежающего заряда каждые 6 месяцев.
- - Экологичность: Литий-железо-фосфатные батареи EverExceed являются экологически чистыми накопителями энергии.