

Код продукту: ILE05151	Комерційна назва: VLX BIANCO 811 E PLUS
Опис: Двокомпонентна пігментована поліуретанова глянцева фарба	

Властивості	
Основна область застосування	Поліуретанова глянцева біла фарба з хорошою криючою здатністю та високими властивості покриття, блиску, розпливання і твердістю поверхні. Не жовтіє. Можна полірувати через 24 - 48 годин. Може також використовуватися як поліуретанова глянцева база для приготування фарб пастельних тонів. Підходить для фарбованих меблів високої якості. Рекомендується для опорядження кухонь, ванних кімнат та меблів для інтер'єру.
Метод нанесення	Розпилення, airless, airmix
Термін придатності	24 місяці

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	100 - 180 г/м ²	В'язкість	50" +/- 5" DIN 6
Вертикальна стабільність	100 г/м ²	Сухий залишок	69 +/- 3%
Каталізатор	B220 80%	Питома вага	1,365 +/- 0,050 кг/л
Розчинник	PLE01037 35%	Блиск	98 +/- 2 G
Час життя суміші	> 4 год	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	30 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	2 - 3 год	Час сушіння	-
Шліфування	-		
Наступне покриття	Протягом 8 годин (без шліфування)	Час охолодження	-
Штабелювання	8 - 12 год		

Рекомендації щодо нанесення
На дерев'яну основу нанести шар поліуретанового білого ґрунту, рекомендовано G620 - VF A BIANCO 3462 E AV або поліефірного білого ґрунту, рекомендовано J420 - FPX BIANCO 4215 E A.F. Наступного дня відшліфувати поверхню абразивним папером P240 - P400 і нанести методом розпилення у кількості 100 - 180 г/м ² - ILE05151 - VLX BIANCO 811 E PLUS, з 80% каталізатора B220 - CAT. B 22 та 35% розчинника PLE01037 - DILUENTE POL. 1037 E PER LUCIDI.

Альтернативні затверджувачі	Характеристика
-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
-----------------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
-------------------	---