

MOL Farm NH Ultra

Гідравліко-трансмісійне масло для тракторів



MOL Farm NH Ultra це універсальне тракторне масло (UTTO), виготовлене на основі мінеральних базових масел, що мають відмінні низькотемпературні властивості. Містить збалансований пакет присадок нового покоління, що допомагає маслу витримувати значні навантаження, які виникають під час роботи найсучасніших тракторів. Може використовуватись в будь-якій точці змащування, окрім задніх мостів грейдерів Volvo, де виробником рекомендовано Volvo WB101.

Застосування



Гідротрансформатори (Powershift), здатні перемикає передачі під навантаженням, безступінчасті трансмісії (CVT, IVT, CVX) і елементи приводу сільськогосподарських і будівельних машин

Редуктори з мокрим гальмом

Зчеплення у масляній ванні

Особливості та переваги

Відмінний захист від зношення

Тривалий термін експлуатації передавального механізму, надійна робота

Оптимальні характеристики тертя

Мокрі гальма та зчеплення працюють тихо і без вібрації

Відмінний захист від корозії

Тривалий захист поверхні від пошкодження навіть у присутності вологи

Відмінна стійкість до зсуву

Зберігає в'язкісні характеристики властивості протягом усього інтервалу заміни масла

Чудова термічна та окисна стабільність

Не спричиняє утворення відкладень чи осаду

Покращена текучість при низьких температурах

Надійна робота навіть при низьких температурах

MOL Farm NH Ultra

Гідравліко-трансмісійне масло для тракторів



Специфікації та схвалення

Клас в'язкості: SAE 80W, SAE 10W-30
API GL-4
Case New Holland MAT 3540
Case New Holland MAT 3525
John Deere JDM J20C
Kubota UDT Fluid
Valtra G2-08
Volvo WB101
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) I-280-S
Eaton (Vickers) M-2950-S
Ford ESN-M2C134-D
Ford ESN-M2C86-C
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
JI Case MS 1204
JI Case MS 1207
JI Case MS 1209
Massey-Ferguson M1127B
Massey-Ferguson M1135
Massey-Ferguson M1143
Massey-Ferguson M1145
NH 410B
ZETOR

Властивості

Властивості	Типові значення
Густина при 15°C [г/см ³]	0,875
Кінематична в'язкість при 40 °C [мм ² /с]	58,9
Кінематична в'язкість при 100°C [мм ² /с]	10,2
Індекс в'язкості	162
Температура застигання [°C]	-36
Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]	210

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.

Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.

Захищати від прямих сонячних променів.

Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.

Трансмісійні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до непередбачуваних негативних наслідків.

Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.

Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців

Рекомендована температура зберігання: max. 40°C