

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : EN12900****Оборудование : HBP High Back Pressure****Хладагент : R134a****Частота : 50HZ****Напряжение : 200-240V 1~****Всасываемые газы : 20.0 °C****Перегрев : -****Переохлаждение : 0.00 K****Жидкость : -**

Испарение	5.00	°C
Конденсация	50.0	°C
Хол-ность	453	Watt
Потр. Мощность	252	Watt
Ток	1.58	A
С.О.Р	1.80	(Watt/W)
Объемный расход	11.4	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора
Условия : EN12900
Оборудование : HBP High Back Pressure
Всасываемые газы : 20.0 °C
Хладагент : R134a
Перегрев : -
Частота : 50HZ
Переохлаждение : 0.00 K
Напряжение : 200-240V 1~
Жидкость : -

Конденсация	Испарение (°C)		-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность (Watt)		142	174	217	270	335	412	501	603	718
	Потр. Мощность (Watt)		131	141	153	167	182	197	213	229	244
	Ток (A)		1.31	1.32	1.34	1.37	1.40	1.44	1.48	1.52	1.57
40	Хол-ность (Watt)		128	160	202	255	318	392	478	576	687
	Потр. Мощность (Watt)		138	150	163	179	196	214	232	251	270
	Ток (A)		1.30	1.32	1.34	1.38	1.42	1.46	1.52	1.58	1.64
45	Хол-ность (Watt)			154	196	247	309	382	466	562	670
	Потр. Мощность (Watt)			153	167	184	203	222	242	263	283
	Ток (A)			1.32	1.35	1.39	1.43	1.48	1.55	1.61	1.69
50	Хол-ность (Watt)			148	189	239	300	371	453	547	652
	Потр. Мощность (Watt)			155	171	189	209	230	252	275	297
	Ток (A)			1.32	1.36	1.40	1.45	1.51	1.58	1.65	1.73
55	Хол-ность (Watt)				181	230	289	359	438	529	632
	Потр. Мощность (Watt)				174	194	216	239	263	287	312
	Ток (A)				1.36	1.41	1.47	1.53	1.61	1.69	1.78
60	Хол-ность (Watt)				172	220	277	344	422	510	609
	Потр. Мощность (Watt)				177	199	222	248	274	301	328
	Ток (A)				1.37	1.42	1.49	1.56	1.64	1.74	1.84
70	Хол-ность (Watt)					193	246	308	379	460	551
	Потр. Мощность (Watt)					209	237	267	298	330	363
	Ток (A)					1.45	1.52	1.61	1.71	1.82	1.94