

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора**Условия : ASHRAE****Оборудование : HBP High Back Pressure****Хладагент : R134a****Частота : 50HZ****Напряжение : 200-240V 1~****Всасываемые газы : 35.0 °C****Перегрев : -****Переохлаждение : 8.33 K****Жидкость : -**

Испарение	7.22	°C
Конденсация	54.4	°C
Хол-ность	551	Watt
Потр. Мощность	272	Watt
Ток	1.64	A
С.О.Р	2.02	(Watt/W)
Объемный расход	12.2	Kg/h

Tecumseh Europe - Headquarter

Tel: +33 (0) 4 74 82 24 00

www.tecumseh.com

Программа выбора
Условия : ASHRAE
Оборудование : HBP High Back Pressure
Всасываемые газы : 35.0 °C
Хладагент : R134a
Перегрев : -
Частота : 50HZ
Переохлаждение : 8.33 K
Напряжение : 200-240V 1~
Жидкость : -

Конденсация	Испарение (°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	Хол-ность (Watt)		192	239	298	370	455	554	667	795
	Потр. Мощность (Watt)		141	153	167	182	197	213	229	244
	Ток (A)		1.32	1.34	1.37	1.40	1.44	1.48	1.52	1.57
40	Хол-ность (Watt)			226	285	355	439	535	646	771
	Потр. Мощность (Watt)			163	179	196	214	232	251	270
	Ток (A)			1.34	1.38	1.42	1.46	1.52	1.58	1.64
45	Хол-ность (Watt)			220	278	348	431	526	635	758
	Потр. Мощность (Watt)			167	184	203	222	242	263	283
	Ток (A)			1.35	1.39	1.43	1.48	1.55	1.61	1.69
50	Хол-ность (Watt)				272	341	422	516	623	744
	Потр. Мощность (Watt)				189	209	230	252	275	297
	Ток (A)				1.40	1.45	1.51	1.58	1.65	1.73
55	Хол-ность (Watt)				264	332	412	504	609	728
	Потр. Мощность (Watt)				194	216	239	263	287	312
	Ток (A)				1.41	1.47	1.53	1.61	1.69	1.78
60	Хол-ность (Watt)					322	400	490	594	710
	Потр. Мощность (Watt)					222	248	274	301	328
	Ток (A)					1.49	1.56	1.64	1.74	1.84
70	Хол-ность (Watt)						368	454	553	665
	Потр. Мощность (Watt)						267	298	330	363
	Ток (A)						1.61	1.71	1.82	1.94