

Высококачественный делитель 1x2 цветного аналогового видеосигнала

TWIST-VS1x2HD, TWIST-VS1x2HD TB

ПАСПОРТ



Назначение

Устройство распределения видео сигналов TWIST-VS1x2 (с F-разъемами), TWIST-VS1x2 TB (с клеммниками) предназначен для деления одного аналогового видеосигнала на две нагрузки с независимой регулировкой напряжения по каждому выходу. Низкие вносимые искажения позволяют использовать устройство для аналоговых форматов высокого разрешения (HD).

Условия эксплуатации

- диапазон рабочих температур кодера от минус 20 до плюс 50°C
- относительная влажность воздуха кодера до 90%

Основные технические характеристики

Входное/выходное сопротивление	75 Ом
Номинальное входное напряжение видеосигнала (размах)	1 В
Диапазон регулировки выходного напряжения	(0.5-2)В
Диапазон рабочих частот при неравномерности 3дБ	15 Гц – 40 МГц
Коэффициент гармоник в рабочем диапазоне частот, не более	0.3%
Напряжение питания	(12 +/-10%) В DC
Ток потребления, не более	40 мА
Габаритные размеры	42 x 77 x 25 мм

Включение прибора

Делитель подключается к источнику сигнала, нагрузкам и источнику питания согласно маркировке на корпусе изделия.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель обязуется осуществлять бесплатный ремонт / замену прибора в случае отказа в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические дефекты, а также вышедшие из строя в результате нарушения условий эксплуатации и порядка подключения по вине потребителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию не ухудшающие электрические и эксплуатационные характеристики изделия.

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки при работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- Устройство вышло из строя из-за неполадок в общественной сети электропитания (колебания и скачки напряжения, перегрузки и т.п.);
- Устройство вышло из строя в результате попадания жидкости внутрь;
- Устройство вышло из строя в результате воздействия экстремальных температур;
- Устройство вышло из строя в результате механического повреждения;
- Нарушение гарантийных пломб.

Делитель 1x2 цветного композитного видеосигнала
TWIST-VS1x2HD, TWIST-VS1x2HD TB

Комплект поставки:

1. Делитель видеосигнала TWIST-VS1x2HD - шт;
2. Делитель видеосигнала TWIST-VS1x2HD TB - шт;
3. Упаковочная тара - 1 шт;
4. Паспорт - 1 шт.

Дата выпуска _____

М.П.

ООО ТВИСТ+ Представитель ОТК _____ Гордийчук *И.Л.*

М.П. Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____