



MR1010

MR1020

MR1010 і MR1020 - це вдосконалені RFID-зчитувачі з частотою 125 кГц і 13,56 МГц.

Це ідеальний вибір для об'єктів з високим рівнем безпеки.

Вони мають сучасний дизайн, витримують суворі умови навколишнього середовища - клас захисту IP66 і забезпечують високу антивандальну стійкість (IK10).

Функції

- Клас захисту IP66, антивандальна стійкість IK10
- Металевий корпус
- Робоча частота: 125 кГц та 13,56 МГц
- Робоча температура: - 40°C ~ 60°C
- Вихід Wiegand 26/34 біт
- Відстань зчитування: 2-6 см

Технічні характеристики

Модель	MR1010	MR1020
Живлення	9 -24VDC	
Споживаний струм	≤50 мА	
Частота	125 кГц & 13,56 МГц	
Тип карток	ЕМ картка, S50, S70	
Відстань зчитування	2 ~ 6 см	
Розміри (Ш*В*Г)	105 * 49 * 21 (мм)	
Wiegand вихід	26 / 34 біт	
Вага нетто	240г	
Вага брутто	270г	
Клас захисту	IK10 & IP66	
Робоча температура	- 40°C ~ 60°C	
Робоча вологість	20% ~ 80%	

