

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 ° С ... + 55 ° С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 ° С

7. Монтаж

Монтаж індикаторів повинен відбуватись з дотриманням вимог ПУЕ та правил техніки безпеки. При використанні проводів з багатожилими провідниками, їх жили необхідно попередньо обтиснути (втулковими) наконечниками. Після цього (жили обтиснуті наконечниками) під'єднати до клем індикатора та зафіксувати гвинтовими затискачами. Обертковий момент при затягуванні гвинтових затискачів індикатора не більше 1,2 Н·м

8. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі! Заборонено використовувати індикатори не за призначенням! Індикатори, які мають механічні пошкодження, експлуатувати заборонено!

9. Транспортування та зберігання

Транспортування індикаторів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати індикатори слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 ° С до + 55 ° С та відносній вологості до 80 %.

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність індикаторів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Світлосигнальна арматура з індикатором серії U-ADM ø 22 мм



Світлосигнальна арматура з індикатором серії U-ADM $\varnothing$ 22 мм (далі – індикатори) призначена для індикації:

- напруги, струму, частоти, споживаної потужності в електричних колах змінного струму
- температури
- часу
- відліку подій

Застосовуються в промисловому, технологічному, електрощитовому обладнанні.

Діапазон вимірювальної величини	напруги, В	AC 50 ... 500
	струму, А (U max: 400 В)	5 ... 100
	частоти, Гц	5 ... 99
	потужності тип А, кВт	AC 230 В ≤ 26
		AC 400 В ≤ 45
	потужності тип В, Вт ... кВт	AC 230 В 50 ... 4,5
	температури, ° С	- 20 ... + 199
	часу, год/хв	1 ... 9991 / ... 60
кількості подій	1 ... 999999	
Діапазон перерізів приєднуваних провідників, мм²	багатожильні	0,5 ... 1
	монолітні	0,5 ... 1,5
Середній ресурс роботи дисплея, год		≤ 30000
Клас точності		2,0
Власна споживана потужність, Вт		≤ 0,2
Частота виявлення оновлень показників, раз/сек		1
Встановлювальний діаметр, мм		22
Ступінь захисту		IP 40

Тип	Форма	Колір індикації
Світлосигнальна арматура з індикатором напруги (AC) серії U-ADM ø 22 мм	квадратна	червоний зелений жовтий синій білий
Світлосигнальна арматура з індикатором струму (AC) серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором частоти серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором напруги та струму серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором напруги, струму та частоти серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором температури серії U-ADM ø 22 мм	кругла	червоний зелений жовтий синій білий
Світлосигнальна арматура з індикатором струму (AC) серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором частоти серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором напруги та струму (AC) серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором напруги та частоти серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором споживаної потужності тип А серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором споживаної потужності тип В серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором температури серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором часу (год/хв) серії U-ADM ø 22 мм		
Світлосигнальна арматура з індикатором-лічильником серії U-ADM ø 22 мм		

