

ХОМУТИ КАБЕЛЬНІ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Хомути кабельні АСКО-УКРЕМ (далі – хомути) призначені для ув'язки в джгут проводів та кабелів.


2. Колір білий, чорний.

3. Матеріал виготовлення нейлон-66.

4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Ø ув'язки, мм	L, мм	W, мм	Межа міцності, Н	Колір
3×100	22	100	2,5	80	білий, чорний
3×150	35	150			білий, чорний
3×200	50	200			білий
4×150	35	150	3,6	180	білий, чорний
4×200	50	200			білий, чорний
4×250	65	250			білий, чорний
4×300	80	300			білий, чорний
4×370	100	370			білий
5×200	50	200	4,6	220	білий, чорний
5×250	65	250			білий, чорний
5×300	80	300			білий, чорний

5×350	90	350			білий, чорний
5×400	105	400			білий, чорний
5×450	120	450			білий, чорний
5×500	150	500			білий, чорний
8×300	80	300	7,6	530	білий
8×400	105	400			білий
8×500	150	500			білий, чорний
9×650	190	650	8,8	1000	білий
9×760	225	760			білий



5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 30 ... + 80 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С

6. Монтаж

Для забезпечення зручного, швидкого стягування та обрізки хомутів рекомендується використовувати спеціальний інструмент для затяжки хомутів. Рекомендована температура монтажу: 0 ... + 40 °С*

* температура монтажу може бути короткочасно знижена до - 10 °С за умови попереднього зберігання хомутів у приміщенні з температурою + 18 ... + 21 °С на протязі 2-3 годин.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування хомутів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати хомути слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 15 °С до + 80 °С та відносній вологості до 80 %

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____