

НОВИНКА!

## Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ розширює асортимент!

# РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ IP 68 серії UProbox

### ✔ Призначення

Розгалуження кабелів, проводів та забезпечення додаткового захисту місць контактних з'єднань

### ✔ Матеріал виготовлення

- Корпус: полікарбонат (PC)
- Герметичні вводи: поліамід (PA 66)
- Ущільнювач: силікон
- Корпус ґвинтового клемника: поліпропілен
- Клеми: латунь
- Ґвинти: сталь
- Ґвинти кріплення кришки: сталь з гальванічним покриттям



(044) 500-0033

(044) 501-9710

✉ info@acko.ua

🌐 www.acko.ua

### ✔ Технічні характеристики

Параметр	Значення
Номінальна робоча напруга $U_e$ , В	AC 400
Номінальний робочий струм $I_e$ , А	24
Номінальна напруга ізоляції $U_i$ , В	AC 450
Діапазон зовнішніх діаметрів кабелю (провіду) введення, мм	M 16 - 9 M 20 - 9 ... 12
Діапазон перерізів приєднуваних (монолітних) провідників, мм <sup>2</sup>	0,5 ... 2,5
Кількість пар контактів клемника	для: 2-х вводів - 3, інші - 4
Глибина встановлення під землею, м	≤ 1,5

### ✔ Конструктивні особливості

- Ґвинтове кріплення кришки корпусу
- Гальванічне покриття ґвинтів кріплення
- Кришка клемника відкидна з петлями по одній грані та ребрами жорсткості з внутрішньої сторони
- На корпусі наявні 4 монтажні елементи кріплення на плоску поверхню
- Кабельні вводи розміщені по периметру корпусу
- Герметичні вводи та корпус коробки мають силіконові ущільнювачі



### ✔ Переваги

- Вогнестійкий корпус із полікарбонату
- Високий ступінь захисту IP68 унеможливує потрапляння пилю, бруду та вологи навіть при повному короткочасному зануренні у воду
- Силіконові ущільнювачі корпусу та кабельних вводів мають кращі властивості за аналогічні гумові
- Зручний конструктив кріплення кришки для здійснення електромонтажу
- Покращена міцність кришки за рахунок ребер жорсткості
- Універсальний чорний колір корпусу
- Широкий діапазон температур експлуатації - 40 °С...+105 °С

### ✔ Асортимент

Модель	Серія	Ступінь захисту	Кількість вводів	Артикул
Коробка розподільча захищена, 2 вводи	UProbox	IP 68	2	A0280010001
Коробка розподільча захищена, 3 вводи			3	A0280010002
Коробка розподільча захищена, 4 вводи/тип А			4	A0280010003
Коробка розподільча захищена, 4 вводи/тип В			4	A0280010004
Коробка розподільча захищена, 5 вводів			5	A0280010005
Коробка розподільча захищена, 6 вводів			6	A0280010006