



НОВИНКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



КРАСКОПУЛЬТ СИСТЕМЫ HVLP С ТРЕМЯ ФОРСУНКАМИ PT-0153

до **75%**

Коэффициент переноса ЛКМ на поверхность



Минимальные потери материала на туманообразование

до **3** атм

Рабочее давление

до **300** л/мин

Расход воздуха



Овальный и плоский факел



Объем пластикового бачка



Регулировка подачи краски

Регулировка факела

Регулировка подачи воздуха

Три форсунки в комплекте позволяют работать с различными по вязкости ЛКМ

БАЧКИ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ



PT-1903

125мл
Внутренняя резьба
M14x1



PT-1906

600мл
Внутренняя резьба
M16x1.5



PT-1907

600мл
Наружная резьба
M14x1.25

В ассортименте появились различные бачки для краскопультов, объемом 125 и 600 мл с внутренней и наружной резьбой. В случае, если ваш стандартный бачок на краскопульте вышел из строя, или вам необходим бачок, устойчивый к агрессивным жидкостям, замените его на новый и работайте с удовольствием!

Переходи к нам
на сайт intertool.ua

[Перейти](https://intertool.ua)