

Тяговый аккумулятор для погрузчиков, складские тягачи, 100 Ah, ампер часов 12 Вольт, V, акб для техники

Тяговый аккумулятор 12V 100Ач, для спецтехники, штабеллера, ричтрака, электропогрузчика, кары, вилочного погрузчика, автокара, складского тягача, электротележки, подъемники, вилочные погрузчики, передвижные трапы другой складской техники, необслуживаемый, герметичный, тяговый акб, аккумулятор свинцово-кислотный, VRLA, выдерживают интенсивное использование и частые заряды-разряды, устойчивый к высоким нагрузкам, работа в низких и высоких температурах в помещении

Большой выбор тяговых аккумуляторов для электроштабеллеров Still, Linde, Heli, Jungheinrich, электропогрузчиков Hyundai, Doosan, Toyota Material Handling, Yale, Crown, электрокар



use.com.ua

Местонахождение склада: г.Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Участвуем ли мы в тендерах: ДА!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Нужен аккумулятор для вилочного погрузчика цена которого, наличие на складе и качество - является главным критерием при выборе тягового аккумулятора на складскую спецтехнику

АКБ для штабелера 12В от 70 до 200А\ч, для тягачей, рудничных электровозов, тележек, вилочные погрузчики, автокар, автокара, складские тягачи, электротележка, Грузовые электрокары, электрические штабелеры, электрические тележки, подъемники ножничного типа, электрические платформенные тележки, электрические рычатраки, электротележки для поддонов, электрические подъемные краны.свинцово-кислотные, литиевые со склада в Киеве, Одессе, доставка по Украине

Механические параметры

Материал корпуса	ABS
Тип ячеек	Prismatic LiFePO4 Prismatic LiFePO4
Класс влагозащиты	IP65

BMS характеристики

Рекомендуемый зарядный ток	50A
Максимальный зарядный ток	100A
Макс. непрерывный ток разряда	50A
Рекомендуемое напряжение заряда	13.6-13.8В
Максимальное напряжение заряда	14.6В
Защита от перезарядки по напряжению	14.8-15.2 В

Режим зарядки	CC/CV
Напряжение отключения разряда	11.2В

Базовые характеристики производительности

Номинальное напряжение	12.8В
Номинальная емкость	100Ач
Стандартное время разряда	100А60мин
Емкость	1.28 кВтч
Собственное сопротивление	менее 15мОм
Саморазряд	менее 2% в месяц
Ячейки	100Ач (прямоугольные)
Количество циклов	3500 (1С1С)
Габариты	мм 330*171*220
Вес	11 кг

Характеристики заряда

Максимальный зарядный ток	100A
Номинальное напряжение	13.6-13.8В
Напряжение отключения зарядки	14.8В
Напряжение восстановления заряда	14.4В
Балансирующее напряжение	14В

Характеристики разряда

Номинальный ток разряда	100A
Импульсный ток разряда	(5мс) 600A
Номинальное напряжение отключения	11.2В
Минимальное напряжение разряда	10В
Напряжение полного отключения	10.4В
Ток короткого замыкания	1200A

Электропогрузчики - это специальная складская техника для штабелирования, которая эффективно и быстро передвигает тяжелые грузы. Это особенно важно в ситуациях большого объема работы на складах, магазинах, супермаркетах и гипермаркетах.

Они способны штабелировать грузы на несколько уровней, упрощая погрузку и разгрузку для операторов.

Благодаря мощному электродвигателю все операции происходят автоматически и с большой скоростью. Электропогрузчики отличаются высокой производительностью и маневренностью, не занимая много места.

Этот тип оборудования является очень популярным и широко используется во всем мире. Владельцы складов и магазинов, которые пользуются таким оборудованием, рекомендуют приобрести электропогрузчики, поскольку они являются отличным изобретением инженеров.