

Аккумулятор для спецтехники 100 ампер часов, ah, 12 вольт, V, тяга, тяговый акб

Тяговый аккумулятор 12V 100Ач, для спецтехники, штабеллера, ричтрака, электропогрузчика, кары, вилочного погрузчика, автокара, складского тягача, электротележки, подъемники, вилочные погрузчики, передвижные трапы другой складской техники, необслуживаемый, герметичный, тяговый акб, аккумулятор литий железо фосфатный, LiFePo4, выдерживают интенсивное использование и частые заряды-разряды, устойчивый к высоким нагрузкам, работа в низких и высоких температурах в помещении

Большой выбор тяговых аккумуляторов для электроштабеллеров Still, Linde, Heli, Jungheinrich, электропогрузчиков Hyundai, Doosan, Toyota Material Handling, Yale, Crown, электрокар



Местонахождение склада:г. Киев

Доставка по Украине:не учтена в цене

Доставка по Киеву:Самовывоз со склада или доставка Новой почтой, возможна наложенный платеж

Текущие акции и скидки:ДА!

Участвуем в тендерах:ДА!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44 +380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Нужен аккумулятор для вилочного погрузчика цена которого, наличие на складе и качество - является главным критерием при выборе тягового аккумулятора на складскую спецтехнику

АКБ для штабеллера 12В от 70 до 200А\ч, для тягачей, рудничных электровозов, тележек, вилочные погрузчики, автокар, автокара, складские тягачи, электротележка, Грузовые

электрокары, электрические штабелеры, электрические тележки, подъемники ножничного типа, электрические платформенные тележки, электрические рычажки, электротележки для поддонов, электрические подъемные краны.свинцово-кислотные, литиевые со склада в Киеве, Одессе, доставка по Украине



Характеристики

Номинальное напряжение	12,8 В
Номинальная мощность	100 Ач
Емкость при 0.5C	120 мин
Энергия	1280 Втг
Сопротивление	менее 45 мОм
Саморазряд	менее 1,5% в месяц
Макс. количество модулей в линии	4 шт (51,2В)
Зарядные характеристики	

Рекомендуемый ток заряда	50 A
Максимальный ток заряда	100 A
Рекомендуемое напряжение заряда	14.2 В-14.6 В
Выключение зарядного напряжения BMS	14.6 (3.65±0.5 В на канал) (1.1±0.4 с)
Напряжение перепоключения	14.4 (3.6±0.05 на канал)
Метод заряда	CC-CV
Характеристики разряда	
Макс.ток разряда длительный	100A
Макс ток разряда (до 2 сек)	200A
Рекомендуемое отключение при низком напряжении	11 В (2.75 В на канал)
Выключение напряжения разряда BMS	8 В (2.0 ±0.08 В на канал) (20 ±6 мс)
Напряжение перепоключения	10 В (2.5±0.05 В на канал)

Защита от короткого замыкания	200-600 мкс
Температурные характеристики	
Температура разряда	-20....+60
Температура заряда	0.....+50
Температура хранения	-5.....+35
Тип терминала	M8
Материал корпуса	ABS
Защита корпуса	ip55
Размеры (Д x Ш x В)	328 x 172 x 220 мм
Масса	13.1 кг



Преимущества литий-железо-фосфатных батарей EverExceed:

- Циклический ресурс: Более 4000 циклов при 80% DOD.
- Малый вес: Уменьшенный вес до 30% по сравнению со свинцово-кислотными батареями, обеспечивая простоту использования и высокую надежность.
- Высокий уровень безопасности: Встроенная система управления аккумулятором (BMS) с автоматической защитой от перенапряжения, перегрузки, переразряда и перегрева.
- Простая замена свинцово-кислотной батареи: Возможность заряжать батарею стандартным зарядным устройством для свинцово-кислотных батарей, что упрощает замену.
- Возможность быстрого заряда: Способность к быстрому заряду до 0,5C, что позволяет полностью зарядить батарею за 2 часа.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 до +60°C, что улучшает эффективность при высоких температурах.
- Большой срок хранения: До 2 лет без освежающего подзаряда, отличающегося от свинцово-кислотных батарей.
- Экологичность: Литий-железо-фосфатная батарея EverExceed является экологически чистым накопителем энергии

Электропогрузчики - это специальная складская техника для штабелирования, которая эффективно и быстро передвигает тяжелые грузы. Это особенно важно в ситуациях большого объема работы на складах, магазинах, супермаркетах и гипермаркетах.

Они способны штабелировать грузы на несколько уровней, упрощая погрузку и разгрузку для операторов.

Благодаря мощному электродвигателю все операции происходят автоматически и с большой скоростью. Электропогрузчики отличаются высокой производительностью и маневренностью, не занимая много места.

Этот тип оборудования является очень популярным и широко используется во всем мире. Владельцы складов и магазинов, которые пользуются таким оборудованием, рекомендуют приобрести электропогрузчики, поскольку они являются отличным изобретением инженеров.

