

## ОСОБЛИВОСТІ

- Захист від КЗ, перенапруги, перенавантаження, перегріву
- Сертифікація CE EMC Standard, CE LVD Standard, ROHS Standard

## ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

12 місяців  
при дотриманні умов використання



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	SEVEN PS-760
Вихід	Вихідна напруга постійного струму	12 В±10%
	Діапазон вихідного струму	0–2А
	Вихідна потужність постійного струму	24 Вт
Вхід	Діапазон вхідної напруги	100~240VAC 50/60 Гц
	Вхідний струм	0,12 А
Захист	Від перевантаження	105%~135%, тип захисту: обмеження постійного струму, відновлюється автоматично після усунення несправності
	Перенапруга	105%~150% номінальної напруги, тип захисту: вимкнутий
	Від високої температури	RTH3>=65°C Відключений вихід (5~15В)
Температура	Робоча температура та вологість	-10°C~+50°C, 20~90%RH
Сертифікація	CE EMC Standard	EMC EN55015:2013+A1:2015, EN61547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-33:2013
	CE LVD Standard	EN61347-2-13:2014+A1:2017, EB61347-1:2015
	ROHS Standard	IEC 62321: 2013, EРА3050В:1996, EN1122:2001, EРА3052:1996, EРА3060А тощо
Інше	Розміри	85 × 48 × 32 мм (Д × Ш × В)
	Вага	0,107кг