

L-61

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,17 : EM12K
ISO 14171-A : S2Si

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Эталон в области сварки под флюсом

Проволока общего назначения с низким содержанием углерода, марганца и кремния

Оптимальный выбор для широкого ряда задач одно- или многопроходной сварки под флюсом

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

	ABS	TÜV	BV	DNV	GL	LRS	RINA	RMRS	CRS	PRS
761	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
780		X	X	X	X	X	X	X	X	X
8500					X					
888		X								
860	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
P230	X	X				X	X			
781		X								

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si
0,1	1,0	0,25

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0	4,8
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 15 кг		X	X	X			
Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B415, 25 кг + VCI		X	X	X	X	X	X
Каркасная кассета B785, 100 кг		X	X	X	X	X	X
Бочка Speed Feed®, 200 кг			X			X	
Бочка Speed Feed®, 250 кг					X	X	
Бочка Accutrak®, 250 кг		X					
Деревянная катушка, 300 кг		X	X	X	X	X	
Бочка Speed Feed, 350 кг		X	X	X	X	X	X
Бочка Speed Feed®, 400 кг		X		X	X	X	
Бочка Accutrak®, 500 кг		X	X				
Бочка Speed Feed®, 600 кг				X	X	X	
Бочка Accutrak®, 600 кг		X	X	X			
Бочка Accutrak®, 750 кг		X	X	X			
Бочка Accutrak®, 1000 кг		X	X	X	X	X	
Розетка, 1000 кг				X	X	X	
Розетка для подъема краном, 1000 кг						X	

L-61: вер. EN 02