

Plock 1

Ваш власний паркувальний бар'єр



Plock 1 - це паркувальний бар'єр ZKTeco першого покоління, який у поєднанні з багаторічним практичним досвідом та накопиченням технологій у галузі, дозволяє забезпечити управління приватними парковками. У порівнянні з традиційним ручним паркувальним бар'єром, Plock 1 забезпечує розумний, зручний та досконалий користувацький досвід. Він може широко використовуватися в житлових, корпоративних будівлях, індустріальних парках, готелях, аеропортах та інших місцях для паркування.

Характеристики



Пульт дистанційного керування на великі відстані



180° захист від зіткнень, вбудована система сигналізації при зіткненні



Автоматично підказує низький заряд акумулятора



Витримка високого тиску до 2-3 тонн



Водонепроникність та пилонепроникність за стандартом IP66



Низький рівень шуму та екологічна безпека

Технічні характеристики

Модель	Plock 1
Матеріал	Сталь SPCC
Дистанція управління	≤ 20 м
Час підйому/опускання стрілки	≤ 6 с
Висота після підйому	390 мм
Висота після опускання	75 мм
Робоча температура	-10°C ~ +55°C
Джерело живлення	Рекомендується лужна суха батарейка LR20 (D x 4)
Номінальна напруга	DC 6 В
Струм холостого ходу	≤ 1 мА
Робочий струм	≤ 0.9 А
Розмір	390 мм x 460 мм x 75 мм
Вага	8 КГ

Супутні товари



Пульт дистанційного керування та ключі



Гвинт для розширення

Застосування



Управління парковкою у громадських місцях



Управління приватною парковкою

Примітка:

Зазвичай рекомендується використовувати батарею, рекомендовану ZKTeco, інакше термін служби батареї не гарантується.