

BP 4.900 HOME

Потужна станція побутового водопостачання BP 4.900 Home, оснащена вбудованим гідроакумулятором, забезпечує повністю автоматизоване постачання до будинку води господарського призначення, що відбирається з альтернативних джерел.



AUTOMATIC
START/STOP
**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION
**SAFE
GUARD**

5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY

Артикул

1.645-760.0

- Чудове рішення для забезпечення будинку водою з альтернативних джерел
- Надійний захист завдяки термозапобіжнику
- Підвищений комфорт завдяки гідроакумулятору

Технічні дані

		4054278916002
Макс. потужність двигуна	Вт	1150
Макс. продуктивність	л/год	< 4900
Висота подачі	м	макс. 50
Тиск	бар	макс. 5
Робочий тиск	бар	1,5 – 3,5
Макс. висота всмоктування	м	8
Температура подачі	°C	макс. 35
З'єднувальна різьба		G1
Довжина кабелю	м	1
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Колір		чорний
Маса (без приладдя)	кг	13,9
Маса (з упаковкою)	кг	18,006
Розміри (Д × Ш × В)	мм	506 × 269 × 540

Міні-мійка

Вбудований контейнер для компенсації тиску	л	24
Інтегрований манометр		■
Захист вимикача від бризок		■
Термостат		■
Фланець і вал з нержавіючої сталі		■
Включає в себе зворотний клапан		■
Включає в себе два підключення адаптерів для насосів G1		■
Окрема наливна горловина		■
Зливний клапан		■

■ Включено в комплект поставки



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Надійний та витривалий

- Kärcher пропонує подовжену п'ятирічну гарантію.



Інтегрований тепловий захист

- Функція захисту насоса від перегріву.



Фланець і вал з нержавіючої сталі

- Надійні матеріали для довгого терміну служби.

АКСЕСУАРИ ВР 4.900 HOME
1.645-760.0



		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ				
Адаптер для насосів	1	6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1"-1"	■
З'єднувальний елемент для всмоктуючих і садових шлангів, 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Забезпечує вакуумно-стійке з'єднання шлангів з насосами серій BP Home, Garden і Home & Garden. 3 хомутами. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і шлангів 3/4" і 1"	□
З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1" (25 мм)	3	2.997-115.0	Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до мереж з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з поліетиленовими трубами діаметром 1"	□
З'єднувальний елемент для всмоктуючих трубопроводів 1 1/4" (32 мм)	4	2.997-116.0	Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до трубопроводів з боку всмоктування. Зовнішня різьба G1 (33,3 мм). Сумісний з трубами діаметром 1 1/4"	□
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4", 1"	5	6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	□
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	6	6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	□
ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ				
Всмоктувальна гарнітура, 3,5 м	7	2.997-110.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг, довжиною 3,5 метра, з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Може використовуватися і для подовження шланга. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Ідеально підходить для садових насосів і водопостачання в будинку.	□
Всмоктуюча гарнітура, 7 м PerfectConnect	8	2.997-111.0	Готовий до приєднання вакуумно-стійкий спіральний шланг з вхідним фільтром і зворотним клапаном. Довжина 7 м. Діаметр 3/4"	□
Всмоктувальна гарнітура, 1,5 м, для трубопроводів 1" (25 мм)	9	2.997-112.0	Забезпечує вакуумно-стійке приєднання насоса до трубопроводів з боку всмоктування. З різьбою G1 (33,3 мм) по обидва боки.	□
ФІЛЬТР				
Вхідний фільтр для насосів, великий	10	2.997-210.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 6.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	□
Вхідний фільтр для насосів, малий	11	2.997-211.0	Фільтр для установки на вході будь-яких насосів без інтегрованого фільтру. Захищає насос від піску і великих частинок бруду. Допускає промивку. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм). Пропускна здатність до 4.000 л / ч. Розмір комірки 250 мкм (0,25 мм)	□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4"	12	6.997-345.0	Для приєднання до всмоктувального шлангу, що поставляється метражем.	□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 1"	13	6.997-342.0		□
Вхідний фільтр із зворотним клапаном 3/4" і 1"	14	6.997-341.0		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ ВР 4.900 HOME
1.645-760.0



		Артикул	Опис	
ІНШЕ				
Комплект домашнього підключення для трубопроводів G3/4	15	2.997-125.0	Комплект з 1,5-метровим шлангом для приєднання насосів до стаціонарних трубопровідних систем. Використання з'єднувального шланга забезпечує значне зменшення вібрацій і рівня шуму. Для насосів з різьбленням G1 (33,3 мм) і трубопроводів G3/4. Довжина 1,5 м, діаметр 1/2".	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари