

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ
ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА
ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023

ДРЕНАЖНО-ФЕКАЛЬНІ НАСОСИ

TPS 1500 A



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Насоси даної серії можуть застосовуватися для відкачування забруднених рідин, які можуть містити сторонні предмети побутового використання, відведення дощових стоків із підвалів, гаражів, водовідведення із затоплених земельних ділянок, відведення побутових стічних вод, перекачування води на невеликих очисних спорудах.

ДВИГУН

- Асинхронний, закритого типу, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Клас нагрівальності ізоляції: В.
- Напруга живлення: 220 В
- Ступінь захисту: IP 68
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 10 м.

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: чавун із антикорозійною обробкою.
- Робоче колесо: чавун.
- Вихідний патрубок: чавун.
- Поплавковий вимикач.
- Ріжучий механізм (фреза).

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Максимальна температура рідини, що перекачується: +40°C.
- Глибина занурення під дзеркало води: до 5 м
- Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, кВт	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Корпус насосу	Діаметр патрубків
TPS 1500 A	1,5	320	15	чавун	2"

Гарантія – 24 місяця на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

