

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА

ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ ФЛАНЦЕВІ НАСОСИ

GRS 40/10F GRS 50/15F-M GRS 65/11F

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Циркуляційний насос із фланцевим кріпленням, призначений для циркуляції гарячої води в опалювальних системах індивідуального типу і буде чудово працювати на перегойдання тільки чистої води без домішок, хімічних та інших речовин.

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: чавун із антикорозійною обробкою.
- Робоче колесо: нержавіюча сталь.
- Вал двигуна: кераміка.
- Тип з'єднання: фланець.

ЕЛЕКТРОДВИГУН

- Асинхронний, безшумний.
- Обмотки статора: високоякісна мідна обмотка.
- Підшипник: керамічний радіальний.
- Напруга: 220-240 В.
- *(GRS 65/11F - 3~380В).
- Частота: 50 Гц.
- Клас ізоляції: Н.
- Клас захисту: IP44.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, kWt	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Діаметр
GRS 40/10F	0,55	300	10	DN40
GRS 50/15F-M	1,1	370	15	DN50
GRS 65/11F	1,5	750	11	DN65

Гарантія – 36 місяців на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.