

TAIFU®

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ
ЯКІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА
ЧАСОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



2023

НАСОСНІ СТАНЦІЇ

AT QB 60 TGP125C



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Станції водопостачання обладнані гідроакумулятором об'ємом 1 та 24 літри та автоматикою, що керує. Призначені для перекачування чистої води та можуть застосовуватись:

- Для побутового водопостачання, для зрошувальних систем садів та городів, теплиць та парників.
- Резервуарами при використанні автоматики, що керує (контролери тиску).

ДВИГУН

- Асинхронний, закритого типу, із вбудованим в обмотку термозахистом.
- Обмотка статора: мідь.
- Клас нагрівальності ізоляції: В
- Напруга живлення: 220 В.
- Ступінь захисту: IP 44.
- Частота: 50 Гц.
- Довжина кабелю: 1 м з євровилкою.

НАСОСНА ЧАСТИНА

- Корпус: чавун із антикорозійною обробкою.
- Робоче колесо: латунь.
- Вал двигуна: нержавіюча сталь AISI 304.
- Гідроакумулятор: забарвлена сталь.
- Автоматика: реле тиску.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Максимальна температура навколишнього середовища: +40°C.
- Максимальна температура рідини, що перекачується: + 40°C.
- Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³.
- Максимальна висота всмоктування: 8 м

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Потужність, kWt	Q (л/хв)	Макс. напір (м)	Макс. висота всмоктування (м)	Діаметр патрубків
AT QB 60	0,37	38	35	8	1"×1"
TGP125C	0,37	38	35	8	1"×1"

Гарантія – 36 місяців на електродвигун, 12 місяців – на гідравлічну частину.

ГРАФІК ЗАЛЕЖНОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІД НАПОРУ

