

GRP5.12-WLV

Акумулятор низької напруги



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легке встановлення, конструкція «підключи та працюй»
- Гнучка ємність, до 15 блоків паралельно для розширення ємності
- Безпечний і надійний літій-залізо-фосфатний елемент (LFP).
- Світлодіодний дисплей, SOC, стан акумулятора

GRP5.12-WLV

Параметр акумулятора

Елемент акумулятора	LiFePO ₄
Енергія акумулятора	5120Wh
Номінальна ємність	100Ah
Глибина розряду	80%
Номінальна напруга	51.2V
Діапазон напруги	43.2Vdc ~ 56.16Vdc
Номінальний струм заряду/розряду	50A
Макс. струм заряду/розряду	100A
Габарити (Ш x В x Д)	520 x 470 x 141.5 mm
Вага	47.2kg
Інсталяція	Настінна / Підлогова
Температура заряду	0 ~ 55°C
Температура розряду	-20°C ~ +60°C
Ступінь захисту	IP65
Паралельне підключення	до 15 одиниць
Комунікаційний порт	RS485, CAN
Дисплей	LED
Допустима вологість	5% ~ 95%
Макс. робоча висота	2000m
Кіль-сть циклів	6000@80% DOD, 25°C , 0.5C
Сертифікація	CE, IEC, UN38.3, MSDS