

Холодильна спліт-система +5..+10°C						
Комплектація: внутрішній блок з вмонтованими датчиками температур, пульт керування внутрішнім блоком, зовнішній блок з вмонтованим зимовим комплектом, шит керування						
Модель	Рекомендований об'єм камери м3	Підключення труб	Споживча потужність Квт/г.	Ціна грн.	Ціна фреонові траси 1м.п	Ціна монтажу без матеріалів грн.
CSH-8	4..8	1/4-3/8	0,630	21 500	700	4500
CSH-10	4..12	1/4-3/8	0,780	23 800	700	4500
CSH-14	8..20	1/4-3/8	1,015	26 300	700	4500
CSH-18	17..30	1/4-1/2	1,660	38 300	800	5500
CSH-24	28..45	1/4-5/8	2,120	44 500	850	6000
Реле напруги для захисту від перенапруги				1150	925	



Холодильна спліт-система 0..+10°C						
Комплектація: внутрішній блок поточного типу з вентиляторами обдува з вмонтованими датчиками температур, електрична відтайка, зовнішній блок з вмонтованим зимовим комплектом, шит керування						
Модель	Рекомендований об'єм камери м3	Підключення труб	Споживча потужність Квт/г.	Ціна грн.	Ціна фреонові траси 1м.п	Ціна монтажу без матеріалів грн.
CSHW-8	4..8	1/4-3/8	0,630	33 600	700	5000
CSHW-10	4..12	1/4-3/8	0,780	35 900	700	5000
CSHW-14	8..20	1/4-1/2	1,015	40 900	700	5000
CSHW-18	17..30	1/4-1/2	1,660	55 500	800	6000
CSHW-24	28..45	1/4-5/8	2,120	68 600	850	6500
Реле напруги змонтований в щиті						

