

PURCRETE-75 PLUS

Добавка для вібропресованого бетону на основі поверхнево-активних речовин

Номер товару	Вміст	Одиниця виміру	Упаковка	Колір
402900	1000	кг	контейнер	блакитний
402900	200	кг	бочка	блакитний
402900	25	кг	каністра	блакитний

Властивості продукту / переваги

- характеризується високою поверхневою активністю
- забезпечує кращу гомогенізацію бетонної суміші, що значно покращує формування виробів
- проявляє найкращі властивості в сумішах з вологою консистенцією
- забезпечує краще ущільнення вібропресованих і вібролитих виробів
- має підвищену здатність утримувати воду в бетонній суміші, що призводить до більш високої гідратації
- позитивно впливає на ранню та кінцеву міцність бетону
- бетонні вироби з цією добавкою характеризуються хорошим формуванням бічних поверхонь

Галузі застосування

PURCRETE-75 PLUS - добавка для виробництва вібробетонних виробів (конструктивних та облицювальних). Добавка застосовується, зокрема, у виробництві таких збірних елементів, як:

- бордюри і палісади,
- вібропресована бруківка,
- тротуарні плити,
- бетонні блоки, кільця.

Технічні характеристики

Властивості матеріалу

Сировинна основа	тензид, поверхнево-активні речовини (ПАВ)
Колір	блакитний
Консистенція	рідка
Щільність	≈ 1,0 г/см ³ при 20 °C
Робоча температура	від +5° C

Застосування

Витрата/дозування

1. Рекомендоване дозування 0,2 – 0,5 % від маси в'язучого.
2. Дозування залежить від бажаного результату і має бути адаптоване до марки цементу та інших добавок у суміші, і підбирається при виконанні лабораторних замів у рамках перевірки на відповідність.

Дозування на заводі

PURCRETE-75 PLUS можна додавати до заповнювача або спільно з водою замішування. У будь-якому разі дуже важливим є забезпечення достатнього часу перемішування суміші.

Особливі вказівки

Наша інструкція не охоплює всіх деталей. Перед використанням рекомендується провести попередні випробування відповідно до чинних норм та ознайомитися з чинним паспортом хімічної безпеки матеріалу.

Умови та термін зберігання

Протягом 6 місяців в оригінальній закритій упаковці в прохолодному, але захищеному від морозу приміщенні. Після розкриття упаковки матеріал необхідно відразу використати. Захищати від сонячного світла та морозу.

Гарантії

Ми гарантуємо якість наших матеріалів у рамках наших умов продажів і поставок. У разі виникнення запитань щодо застосування матеріалу у випадках, не згаданих у цьому технічному описі, зверніться до нашої технічної консультаційної служби. Цей технічний опис є перекладом з німецької мови і не враховує місцеві будівельні та правові норми. Він має застосовуватися у вигляді загальних рекомендацій до продукту. Першоджерелом (наприклад, у разі суперечностей) є версія технічного опису німецькою мовою.

GISCODE: BZM2