

WAX PROTECTION inside profile Мовіль ACC 100



Антикорозійний засіб ACC 100 – вироблений на основі воску та ланоліну. Висихає шляхом випаровування розчинника. Засіб призначений для захисту від корозії закритих профілів автомобіля (напр. дверей, порогів, капота тощо) та промислових машин. Відмінно виштовхує воду та вологу. Нанесений на поверхню шар характеризується еластичністю, щільністю і стійкістю до впливу солі і води. Не шкодить лакофарбовому покриттю.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ НА НАСТУПНИХ ПОВЕРХНЯХ:

- Старі лакофарбові покриття
- Поліефірні шпаклівки
- Сталь
- Нержавіюча сталь
- Оцинкована сталь
- Алюміній
- Пластмаси
- Епоксидні ґрунти
- Двокомпонентні акрилові ґрунти

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ:

Оброблювану поверхню слід очистити від пилу, усунути осередки корозії, знежирити. Плоскі поверхні рівномірно покрити препаратом з відстані 25-30 см. Всередину замкнених профілів вводити через отвори для консервації за допомогою сопла з трубкою. Наносити під тиском 3-4 бар за допомогою пістолета для консервуючих засобів.

Продукт також можна наносити пензлем. Рекомендована температура нанесення від 15°C до 25°C.

ЧАС ВИСИХАННЯ:



Від 2 до 3 годин за температури 20 С.

ВМІСТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН :

VOC II/V/e ліміт = 840 г/л, VOC фактичне = 140 г/л

КОЛІР:

Бурштиновий, Прозорий

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА:

1 літр препарату дозволяє отримати близько 7м2 сухого шару завтовшки 50 мкм.