



ACC Fill Lith Putty 750. Шпаклівка легка 1L

Проста у використанні легка шпаклівка, що характеризується хорошими формувальними властивостями в будь-якій необхідній товщині. Підходить для вертикальних і горизонтальних великих ремонтних робіт, а також для заповнення дрібних дефектів. Утворює гладке покриття з оптимальною твердістю. Розроблена для використання на сталевих, алюмінієвих, оцинкованих поверхнях та склопластику.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною і мати матову структуру. Ретельно перемішати шпаклівку з затверджувачем. Наносити протягом 4 - 6 хвилин при 20°C. Вища температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА: Використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до знебарвлення фінішного покриття. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C. Не наносити поверх змивної ґрунтовки та однокомпонентних акрилових продуктів.

**Очистити поверхню****Шпаклівка 100 г + Затверджувач 2-3 гр****Час життя: 4 - 5 хвилин****Час висихання: 20 - 30 хв.****Ручне / сухе шліфування P100 - P320****Машинне сухе шліфування P100 - P320****Не допускати тепла та сонячного світла**