

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Текущие акции и скидки: Да!

**Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и
получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29
(Viber, Telegram, WhatsUp)**

Пристрій моніторингу акумуляторної батареї ПКБ- 55

ПКЕЛ.656133.005

**Пристрій призначений для контролю акумуляторних батарей в
реальному часі (без відключення останніх з кола).**

Електричні параметри	
Напруга живлення	Від 90В до 300В постійного струму
Струм , що споживається	Менш 0,01А
Напруга в контрольованій групі	Від 0,5В до 4В похибка $\pm 0,5\%$

Контроль температури приміщення АКБ -	Від -10 °C до 100 °C, похибка ±3,0%
Підключення вимірювальних каналів	
Вхідна напруга елемента АБ	55
Температури приміщення АБ	1
Механічні параметри	
Габаритні розміри(В*Ш*Г)мм	116*202*85
Маса,кг.	1,4
Умови навколишнього середовища	
Робоча температура	Від 0 до +70°C
Температура зберігання	Від -40 до +85°C
Вологість	Від 20 до 80% без конденсації
Вологість (зберігання)	Від 10 до 95% без конденсації
Висота розміщення	До 1000м
Охолодження	Природне
Індикатор системи СП307Б	кольоровий
Функціональне управління	тачпад

Пристрій конструктивно виконано в металевому корпусі для установки на двері з внутрішньої сторони шафи. Пристрій має кольоровий жидкокристалічний індикатор для відображення інформації і тачпад (сенсорна панель) для управління. Потенціальні виводи з кожної групи акумуляторів, безпосередньо підключаються до пристрою. У цій конфігурації контролюється напруга на групі акумуляторів і вираховується не симетрія рівня напруги окремих груп.

Контрольовані параметри:

- величина напруги в групі;**
- не симетрії рівня напруги окремих груп;**
- температура приміщення АКБ;**
- температура акумулятора *;**
- внутрішній опір акумулятора *;**

***) За окремим запитом пристрій може комплектуватися системою індивідуальних блоків тестування і контролю. Індивідуальні блоки тестування і контролю з'єднуються між собою і з'єднуються з пристроєм інтерфейсним кабелем RS485 по протоколу "MODBUS RTU".**

Вся інформація про стан акумуляторної батареї зберігається в пам'яті з прив'язкою до часу.

