

Купольна відеокамера в металевому корпусі, призначена для встановлення на вулиці і в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD** та **CVBS**.

Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD**.




Схема OSD меню


Спосіб переключення формату:

Заходимо в **MAIN MENU** натискаємо центральну кнопку **OSD** на кабелі - обираємо пункт меню **ADJUST→OUTUP MODE**.

Далі знаходимо пункт **MONITOR OUT** і обираємо потрібний вам формат відео. Після цього зберігаємо зміни натисканням на **↵** та вибираємо **APPLY**.




Характеристики моделі



Матриця/формат

1/2,8" IMX307LQR
+NVP2441H Starlight



Об'єктив

F= 2.8 мм (3MP)




Сигнал/шум

Більше 48 дБ



Пікселі (HxV)

PAL 1920(H) x 1080(V)




Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



Кліматичні умови

-20°C~+45°C | 20%~80%



Габаритні розміри

Ø 97(D)*66(H)



Живлення

DC12V±5% | 350 мАч



Клас захисту

IP 66



День/ніч

Механічний (ICR)



ІЧ підсвітка

2 світлодіода




Місце встановл.

Вулиця/Приміщення



Чутливість

0.0001 Lux/F1.2 (День)
0 Lux/F1.2 з ІЧ



Дальність ІЧ

20 м



Поворот камери

Поворот по 3-м осям