



#### KULLANIM ALANLARI

Havalandırma sistemlerinde zeminde (döşeme) kullanılır. Sabit kanatlı yapıdadır. Özel olarak hazırlanmış alüminyum profiller Kullanılmasından dolayı ayakla üzerinde basılması sonucunda deforme olmaz. İstenildiğinde damperli olarak üretilmektedir.

#### DİKKAT

Belirtilen ebatlarda anma ölçüsü belirtilerek sipariş verilmelidir. (Öncelikle ihtiyaç olan debi'ye uygun anma ölçüsü belirlenmelidir.)

#### ÖZELLİKLER

Yer (döşeme menfezi, firmamıza ait olan kalıplar ile alüminyum profilden işlenerek ile imal edilir. Difüzörler elektrostatik boy'a ile boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir.

#### EK MALZEME VE PAKETLEME

Menfezler ile birlikte montaj vidası verilmektedir. Paketleme polietilen naylon ile yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve deforme olabilir olduğundan nakliye itina ile yapılmalıdır.

**Standart boyalı rengi RAL 9016 dur. İstenmesi halinde bütün RAL renklerinde boyaya yapılabilir.**



#### PLACE (FLOOR VENT)

##### USAGE AREAS

In ventilation systems it is used in place. It has structure fix wings.due to the use of specially crafted aluminium profiles pressing on the foot as a result will not distort. It can be manufactured as damper on demand.

##### ATTENTION

In size declared order should be given measure of nominal by specifying. First of all measure of nominal that need and flow that appropriate should be determined.

##### PROPERTIES

Place (floor vent) is manufactured by processed from aluminium profile with masters that belongs to us. Difusors are painted with electrostatic paints. standard sizes are given in tables. details are the same as with the EYP-U, EMS-U, EMS-U see selection table for detailed selection.

#### APPENDIX MATERIAL AND PACKAGING

Grills are provided with the mounting screw. packaging is made with polyethylene nylon. transportation is made carefully because of the fact that back value can be broken and distorted.

**Standard paint color is RAL9016. on demand paint can be made in all RAL color.**



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Решетка применяется в качестве как приточной так и вытяжной. Решетки могут комплектоваться демпфером для регулировки объема воздуха. Жестко закрепленные жалюзи придают решетке прочность, приятный эстетический вид, поэтому решетки рекомендованы к установке в помещениях с повышенным требованием к дизайну. Возможно использовать в качестве напольной решетки. Угол раздачи приточной струи регулируется горизонтальными пластинами решетки, либо пластинами демпфера.

#### ВНИМАНИЕ!

Указаны размеры монтажного отверстия (L x H, L = ширина, H = высота).

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля и покрываются полимерной краской, что позволяет им использовать в неблагоприятных условиях. Решетки не боятся сырости и атмосферных воздействий, не меняют окраску и легко очищаются от пыли. Покрытие полимерной краской не портится от времени, не меняет цвет и придает решеткам гладкую, блестящую фактуру.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Решетки серии EYP-U поставляются в термоусадочной полиэтиленовой упаковке в комплекте с саморезами и декоративными накладками (для маскировки саморезов). При перевозке и манипуляции необходимо с изделием обращаться осторожно и бережно. При перевозке не допускаются удары изделия. Ассортимент решеток данной серии включает изделия стандартных размеров, но так же возможно изготовление решеток любых типоразмеров необходимых заказчику.

**Решетки окрашиваются в стандартный белый цвет по каталогу RAL 9016. По желанию заказчика возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.**

#### SİPARİŞ ŞEKLİ

EYP-U	Menfez tipi
400x200	Menfez ölçüsü (LxH) mm

#### ORDER DESIGNATION

EYP-U	Grille Type
400x200	Grille size (LxH), mm

#### УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

EYP-U	Тип Решетки
400x200	Размер посадочного отверстия (LxH), мм