


KLİPİN TAVAN ANEMOSTATI (DAMPERLİ-DAMPERSİZ) SQUARE DIFFUSER КВАДРАТНЫЙ ДИФFUZОР

EAPK-U

33



KULLANIM ALANLARI

Havalandırma sistemlerinde emici ve üfleme-lerde kullanılır. Anemostatlar monte edilecek yere göre iki, üç ve dört yönlü olarak imal edilmektedir. Kullanılan yaylı sistem sayesinde orta kısım dış çerçeveden kolaylıkla çıkartılabilir. Dış kasa içten vidalandıktan sonra orta kasa tekrar yerine takılabilir şekilde dizayn edilmiştir. Hava ayarı için anemostat arkasına paralel damper monte edilmiştir. İstenildiğinde volüm damper monte edilebilir.

ÖZELLİKLER

Menfezler özel olarak haddelenmiş alüminyum profiller kullanılarak imal edilmiştir. Menfez dış kasa birleşim yerleri özel macun çekilip zımpara yapıldıktan sonra kimyasal suyla temizlenip elektrostatik boya ile boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir. İstek üzerine her ebatla üretim yapılmaktadır.

MONTAJ MALZEMESİ, PAKETLEME VE NAKLİYE

Menfezler ile birlikte montaj vidası verilmektedir. Paketleme polietilen naylon ile yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve deforme olabilir olduğundan nakliye itina ile yapılmalıdır.

ÖRNEK SİPARİŞ ŞEKLİ

Bu tip anemostatların siparişinde havanın geçeceği alan olan (boğaz ölçüsü) dikkate alınmaktadır.

EAPSE-UP 300X300 1 ADET

Belirtilen ebatlarda montaj şekline göre (L x H, L = genişlik, H = yükseklik) tir. Montaj deliği olup olmadığı siparişte belirtilmelidir.

Standart boya rengi RAL 9016 dur. İstenmesi halinde bütün RAL renklerinde boya yapılabilir.

SİPARİŞ ŞEKLİ

EAPK-U Menfez tipi
300x300 Menfez ölçüsü (LxH) mm



USAGE AREAS

In ventilation systems it is used with absorbing and blowing. Diffusers are manufactured as direction two, three and four in accordance with specifications of plate to be mounted.

PROPERTIES

This type of diffusers are used aluminum 1 mm in size of 595x595 mm that is appropriate to the ceiling Armstrong instead of the external chassis profile and its middle is mounted to inside the wing of diffusers in appropriate measure to desired flow. In this way both suspended ceiling compatible and appropriate desired flow diffusers are used. On demand can manufactured type of damp. For detailed section you can see to EAP-U table.

APPENDIX MATERIAL AND PACKAGING

Grills are provided with the mounting screw. packaging is made with polyethylene nylon. transportation is made carefully because of the fact that back value can be broken and deformed.

Standard paint color is RAL9016. on demand paint can be made in all RAL color.

ORDER DESIGNATION

EAPK-U Grille Type
300x300 Grille size (LxH), mm



НАЗНАЧЕНИЕ

Диффузоры предназначены для обеспечения горизонтального распространения воздуха в четырех направлениях и обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении. Характерной особенностью диффузоров серии EAPK-U является высокая интенсивность перемешивания воздуха в помещении. Диффузоры данной серии специально предназначены для установки вместо плит фальш-потолка.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диффузоры изготавливаются из алюминиевого профиля и листового алюминия и покрываются полимерной краской, что позволяет их использовать в неблагоприятных условиях. Диффузоры не боятся сырости и атмосферных воздействий, не меняют окраску и легко очищаются от пыли. Покраска полимерной краской не портится от времени, не меняет цвет и придает изделию гладкую, блестящую фактуру.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Диффузоры серии EAPK-U поставляются в термоусадочной полиэтиленовой упаковке. При перевозке и манипуляции необходимо с изделием обращаться осторожно и бережно. При перевозке не допускаются удары изделия.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Квадратный диффузор без демпфера, для установки вместо плиты фальш-потолка с размером подключения 300*300 мм.
EAPK-U 300x300 1 шт.

Диффузоры окрашиваются в стандартный белый цвет по каталогу RAL 9016.

По желанию заказчика возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

EAPK-U Тип Решетки
300x300 Размер посадочного отверстия (LxH), мм