CANGURO NORMAL SUPER

КОСАРКА-ПОДРІБНЮВАЧ ІЗ ФУНКЦІЄЮ ЗБОРУ ДЛЯ ТРАКТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ від 40 до 80 к.с.



Вивантаження на землю

Косарка-подрібнювач із функцією збору підходить для встановлення на трактори потужністю від 40 до 80 к.с. із триточковим кріпленням категорії 1 (для моделей 1200 і 1600) та категорії 2 (для моделей 1800 і 2000). Вивантаження зрізаного й зібраного продукту, що зберігається у місткому контейнері, здійснюється на землю за допомогою спеціальних гідравлічних циліндрів. Ця косарка-подрібнювач є надійною та потужною і використовується переважно для роботи з дуже високою травою на великих площах, у громадських парках, лісових зонах (з метою запобігання пожежам), в овочівництві, а також інколи для сільськогосподарських робіт.

Характеристики:

- Зі збором та вивантаженням на землю.
- Міцна машина для інтенсивних робіт.
- Для використання з тракторами потужністю від 40 до 80 к.с.
- Призначена для комунальних площ, сільськогосподарських угідь (виноградники та фруктові сади), манежів, іподромів та овочівництва.
- Косіння трави до 200 см у висоту.
- Подрібнення гілок до 6 см у діаметрі.
- Підшипники UCC на ножовому валу забезпечують високу стійкість до ударів і тертя.
- Мультиплікатор з вільним ходом.
- Гідравлічне відкриття збірника з 2 розетками.
- Самоочисний задній вал.

Модель		(MIN - MAX)			MAX / MIN
	(MM)	(HP)	(KW)	Nr.	(MM)
CANGURO NORMAL 1200	1165	40 - 55	30 - 41	16	30 - 100
CANGURO SUPER 1600	1525	50 - 60	37 - 45	20	30 - 100
CANGURO SUPER 1800	1720	60 - 70	45 - 52	24	30 - 100
CANGURO SUPER 2000	1920	70 - 80	52 - 60	28	30 - 100

Громадські зелені зони

Овочівництво

Сільськогосподарське обслуговування

СТАНДАРТНІ ТЕХНІЧНІ КОМПОНЕНТИ


Легке натягування ременів.

Вивантаження на землю за допомогою 2 гідравлічних циліндрів.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Регулювання висоти зрізу за допомогою подвійних передніх коліс.


Напрямний пристрій для зрізаних гілок.

СТАНДАРТНІ ЛЕЗА

Молоток із кованої та загартованої сталі для Canguro Normal, вагою 1,5 кг.

Молоток із кованої та загартованої сталі, модель Super, вагою 1,5 кг.

Модель	LT.	Kg			
	(LT)	(KG)	(RPM)	(LxPxH)	(LxPxH)
CANGURO NORMAL 1200	1200	595	540	1550 x 1557 x 1370	1550 x 1400 x 2000
CANGURO SUPER 1600	1600	720	540	1980 x 1850 x 1370	2000 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 1800	1800	820	540	2180 x 1990 x 1370	2200 x 1400 x 2100
CANGURO SUPER 2000	2000	870	540	2380 x 1990 x 1370	2350 x 1400 x 2100