



HAPPY MOMENT

ЦІАНОАКРИЛАТНИЙ ГЕЛЬ З АКТИВАТОРОМ

HAPPY MOMENT - ціаноакрилатний високов'язкий клей багатоцільового використання. Характеризується швидкою дією та утворює міцне з'єднання між широким спектром поширених матеріалів.

ВЛАСТИВОСТІ

- **Висока міцність та швидкість склеювання**
- **Можливість застосування на вертикальних поверхнях, не стікає, не капає**
- **Підходить для склеювання пористих або нерівних поверхонь завдяки високій в'язкості гелю, яка запобігає просочуванню клею в поверхню**



СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- **Виготовлення та ремонт меблів.** Склеювання будь-яких дерев'яних та деревопохідних матеріалів скрізь, де потрібне швидке склеювання
- **Приклеювання** МДФ, ДСП, фанери, дерева, гуми, більшості пластмас, шкіри та інших поширених матеріалів
- **У побуті, у майстернях, де важлива швидкість затвердіння**

ВИКОРИСТАННЯ

- **Підготовка поверхні:** поверхні повинні бути чистими, сухими, без пилу та жиру. Застосування: зніміть захисний ковпачок та проколійте носик булавкою або обріжте верх виступу носика. Нанесіть кілька капель клею на одну з поверхонь. На іншу поверхню нанесіть активатор. Щільно притисніть поверхні одна до одної на 1 хвилину.
- **Очищення:** для оптимального терміну служби відкритого клею, протріть кінчик носика серветкою, щоб видалити надлишки клею, та одіньте захисний ковпачок. Зберігайте упаковку у вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Надлишок незастиглого клею можна очистити розчинником. Затверділий клей можна видалити лише механічним способом.

Особиста безпека: запобігати потраплянню клею на шкіру та в очі. Може призвести до серйозних травм. Під час використання рекомендується одягати захисні рукавички.



ОБМЕЖЕННЯ

- Не використовуйте на запилених, брудних або вологих поверхнях
- Не підходить для склеювання поліпропілену, поліетилену,
- PTFE, силіконової гуми, дуже м'якої шкіри або поролону
- Аерозольний балон із активатором знаходиться під тиском. Не розкривати, не свердлити!
- Активатор легко спалахує. Не кидати у вогонь. Використовувати якнайдалі від джерел відкритого вогню

ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Клей 12 місяців

Активатор 24 місяці

При зберіганні в оригінальній заводській упаковці в сухому місці при температурі від +5°C до +25°C.

БЕЗПЕКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ

Містить ціаноакрилат. Небезпечно! Склеювання шкіри та очей за кілька секунд. Зберігати в недоступному для дітей місці. H319 Викликає серйозне подразнення очей. H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів. P102 Тримати в недоступному для дітей місці. P261 Уникати вдихання газу, туману, пари. P280 Користуватися засобами захисту очей, засобами захисту обличчя, захисними рукавичками. P302+P352 У разі потрапляння на шкіру: промити великою кількістю води. P304+P340 При отруєнні парами: винести постраждалого на свіже повітря та забезпечити йому повний спокій у зручному для дихання положенні. P305+P351+P338 У разі потрапляння в очі: протягом декількох хвилин обережно промити очі водою. За наявності контактних лінз, наскільки можна, зняти їх. Продовжити промивати очі. P312 Звернутися до лікаря, у ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР у разі поганого самопочуття. P403+P233 Зберігати у добре вентильованому місці. Тримати кришку контейнера щільно закритою. H222 Легкозаймисті аерозолі. H229 Балон під тиском: під час нагрівання може статися вибух. H315 Викликає подразнення шкіри H336 Може викликати сонливість або запаморочення. H361 Імовірно може завдати шкоди плодючості або ненародженій дитині. H373 Може завдавати шкоди органам внаслідок тривалого чи багаторазового впливу. H411 Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими наслідками. P210 Беретти від тепла, іскор, відкритого вогню, гарячих поверхонь. Не палити. P211 Не спрямовувати розпилену рідину на відкрите полум'я або інші джерела займання. P251 Не протикати і не спалювати, навіть після використання. P501 Здати вміст/контейнер у службу збирання небезпечних або спеціальних відходів, відповідно до місцевих, регіональних, державних та/або міжнародних нормативів.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа Етилціаноакрилат

Зовнішній вигляд Рідкий гель

Колір Прозорий

Густина 1,06±0,01 г/см³

Температура застосування Від +5°C до +30°C

Температура спалаху >81 °C

Термостійкість Від -20°C до +70°C

В'язкість 1200-1800 сПз

Активатор

Основа Гексан

Зовнішній вигляд Аерозоль

Колір Прозорий

Температура застосування Від +5°C до +30°C

Термостійкість Від -20°C до +70°C

*Технічна інформація та інструкція із застосування наведені для температури +23°C ±2°C та вологості 50%. За нижчої температури і вищої вологості висихання триває довше.



УПАКОВКА

Назва	Об'єм мл+Вага гр.	Упаковка шт.
HAPPY MOMENT	200+50	24
HAPPY MOMENT	400+100	24
HAPPY MOMENT	500+125	24

ЗАЯВА ПРО ВІДМОВУ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Технічні дані, що містяться в цьому документі, засновані на наших нинішніх знаннях, дослідженнях і досвіді, і ми не можемо нести відповідальність за будь-які помилки, неточності, упущення або недоліки, які є результатом технологічних змін або досліджень між датою випуску цього документа і датою придбання продукту. Перед використанням продукту користувач повинен провести всі необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для передбачуваного застосування. Більш того, всі користувачі повинні зв'язатися з продавцем або виробником продукту для отримання додаткової технічної інформації щодо його використання, якщо вони вважають, що інформація, що знаходиться в їх розпорядженні, потребує роз'яснень будь-яким способом, будь то для звичайного використання або для конкретного застосування нашого продукту. Наша гарантія поширюється на чинні законодавчі та нормативні акти, що діють, професійні стандарти і відповідно до положень, викладених в наших загальних умовах продажу. Інформація, наведена в цьому технічному описі, дана в якості вказівки і не є вичерпною. Теж саме відноситься до будь-якої інформації, наданої усно по телефону будь-якому потенційному або існуючому клієнту.