

GEMİCİ ANEMOSTAD DISC VALVE (MARINER ANEMOSTAD) ДИСКОВЫЙ КЛАПАН (АНЕМОСТАТ «МОРЯК»)

EMG-U

65



KULLANIM ALANLARI

Bu tip menfezler havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır. Tek kanatlı olup kanatın çevrilmesi ile hava geçiş alanı ayarlanabilir. Genellikle ıslak hacimlerde ve küçük mahallerde kullanılır.

DİKKAT

Belirtilen ebatlarda anma ölçüsü belirtilerek sipariş verilmelidir. (Öncelikle ihtiyaç olan debi ye uyan anma ölçüsü belirlenmelidir.)

ÖZELLİKLER

Dairesel difüzörler firmamıza ait olan kalıplar ile DKP sacdan sıvama yöntemi ile imal edilirler. Anemostat kimyasal suyla temizlenip elektrostatik boya ile boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir.

MONTAJ MALZEMESİ, PAKETLEME VE NAKLİYE

Paketleme polietilen naylon ile yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve deforme olabilir olduğundan nakliye itina ile yapılmalıdır.

Standart boya rengi RAL 9016 dur. İstenmesi halinde bütün RAL renklerinde boya yapılabilir.



PURPOSE

These types of grilles are used as an absorber grille in ventilation systems. They have a single wing and air passage is adjusted by wing turning. They are usually used in wet locations and small places.

WARNING!

Order must be placed by indicating common measure in indicated dimensions (first of all, common measure that fits the needed Debi must be determined).

TERMS OF USE

Circular diffusers are manufactured with casts that belong to our company by the method of aluminum plate plastering. Diffusers are cleaned with a chemical liquid and painted with electrostatic paint. Standard dimensions are given in the tables.

BUNDLING AND SHIPPING

Packaging is made with polyethylene plastic. Transportation must be done carefully since grilles may be broken and deformed.

Standard paint color is RAL 9016. Painting can be done in all RAL colors if desired.

ORDER DESIGNATION

EMG-U Grille Type
100 Grille Dimension mm



НАЗНАЧЕНИЕ

Решетки этого типа используют как воздухозаборные решетки в вентиляционных системах. Однолопастные, поворотом лопасти можно отрегулировать площадь пропускания воздуха. Обычно используются во влажных и маленьких помещениях.

ВНИМАНИЕ!

Заказ следует подавать с указанием номинальной величины в заданных размерах. (Прежде всего следует указывать необходимую пропускную способность и подходящую номинальную величину).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Круглые диффузоры произведены по принадлежащим нашей компании макетам из листового железа ДКП листа. Диффузоры очищены химическим раствором и окрашены электростатической краской. В таблицах указаны стандартные размеры.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Решетки поставляются с монтажными винтами и в термоусадочной полиэтиленовой упаковке. Так как решетки могут ломаться либо деформироваться, транспортировку следует осуществлять с особой осторожностью.

Решетки окрашиваются в стандартный белый цвет по каталогу RAL 9016. По желанию заказчика возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

EMG-U Тип Решетки
100 Диаметр решетки, мм

SİPARİŞ ŞEKLİ

EMG-U Menfez tipi
100 Menfez ölçüsü mm