



KULLANIM ALANLARI

Tek sıra kanatlı eğrisel volüm damperli menfezdir. Emici menfez olarak kullanılır. Silindirik hava kanallarına monte edilebilmesi için istenilen kanal çapına göre imal edilmektedir. Hava yönlendirmesi için ortadaki kanatlar ayarlanabilir olarak dizayn edilmiştir. Hava ayarı için menfezin arka kısmına volüm damper monte edilir. Bu menfezlerde hava ayarı menfezin ön yüzünde kanatların arasına monte edilmiş olan ayar anahtarları bir tornavida yardımı ile sağa sola hareket ettirilerek hava ayarı yapılır.

DİKKAT

Bu tip menfezlerde sipariş esnasında menfezin monte edileceği kanal çapı mutlaka belirtilmelidir. Belirtilen ebatlarda montaj şekline göre; ($L \times H$, L = genişlik, H = yükseklik) tir. Standart olarak net ebatlarda imalat yapılabilir.

ÖZELLİKLER

Menfezler özel olarak haddelenmiş alüminyum profiller kullanılarak imal edilmiştir. Menfez dış kasa bireşim yerleri özel macun çekilipli zimpara yapıldıktan sonra kimyasal suyla temizlenip elektrostatik boyası ile boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir. İstek üzerine her ebatta üretim yapılmaktadır.

MONTAJ MALZEMESİ, PAKETLEME VE NAKLİYE

Menfezler ile birlikte montaj vidası verilmektedir. Paketleme polietilen naylon ile yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve deformelabilir olduğundan nakliye itina ile yapılmalıdır.

ÖRNEK SİPARİŞ ŞEKLİ

Bu tip menfezlerde (duvara monte edilmek üzere) ilk yazılın ölçü 400 mm yatay (kanat boyu) ikinci yazılın ölçü 200 mm ise dikey ölçütür.

EMT-R-UP 400X200 1 ADET

Standart boyası RAL 9016'dır.

İstenmesi halinde bütün RAL renklerinde boyaya yapılabilir.



PURPOSE

Radial grilles with one row of adjustable plates are used as inlets as well as exhaust ducts. The intake angle is regulated by the horizontal plates. Additionally, the grille is supplied with a damper to regulate the amount of air inside a room. Installation is executed into a round airway.

WARNING!

The dimensions given belong to the mounting hole. ($L \times H$, L = length, H = height).

TERMS OF USE

The grille is made from aluminium and is covered with polymeric paint, which allows for use in unfavourable conditions. The grille is moisture and weather resistant, does not change colour and is cleaned easily. The paint covering will not deteriorate with time, will not change colour and makes the grille smooth and shiny. The damper is manufactured with oppositely-rotating plates. To regulate the damper plates position, there is a wheelwork mechanism with easy access inside the grille contour.

BUNDLING AND SHIPPING

The EMT-R-UP series grilles are delivered in thermo contractible polyethylene plastic packaging and are supplied with cutters and overlays (for cutter concealment). During transportation and use the product should be handled carefully and cautiously. During shipping collisions should be avoided. The current range of products consists of standard-sized grilles, but the manufacturing of grilles of any size and radius is possible at customer request.

ORDER EXAMPLE

A single-row radial grille with a damper, for installation into a mounting hole 400 mm long and 200 mm height. EMT-R-UP 400x200 1 item.

The grilles are painted a standard white colour (9016 according to the RAL catalogue). At the customer's request, any colour from the RAL catalogue can be chosen.

ORDER DESIGNATION

EMT-R-UP Grille Type

400x200 Grille size (LxH), mm

SİPARİŞ ŞEKLİ

EMT-R-UP Menfez tipi

400x200 Menfez ölçüsü (LxH) mm

Bu tip menfezlerin seçimleri EMT-U ile aynıdır. Seçim için EMT-U tablosuna bakınız.



НАЗНАЧЕНИЕ

Решетки с одним рядом подвижных пластин применяются в качестве как приточных, так и вытяжных. Угол раздачи приточной струи регулируется горизонтальными пластинами. Дополнительно решетка снабжена демпфером, для регулирования объема воздуха в помещении. Устанавливаются в круглых воздуховодах.

ВНИМАНИЕ!

Указаны размеры монтажного отверстия ($L \times H$, L = ширина, H = высота).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля и покрываются полимерной краской, что позволяет их использовать в неблагоприятных условиях. Решетки не боятся сырости и атмосферных воздействий, не меняют окраску и легко очищаются от пыли. Покрытие полимерной краской не портится от времени, не меняет цвет и придает решеткам гладкую, блестящую фактуру. Демпфер изготавливается с пластинами, врачающимися в противоположных направлениях. Для регулировки положения пластин демпфера установлен зубчатый механизм с удобным доступом внутри контура решетки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Решетки серии EMT-R-UP поставляются в термоусадочной полиэтиленовой упаковке в комплекте с саморезами и декоративными накладками (для маскировки саморезов). При перевозке и манипуляции необходимо с изделием обращаться осторожно и бережно. При перевозке не допускаются удары изделия. Ассортимент решеток данной серии включает изделия стандартных размеров, но так же возможно изготовление решеток любых типоразмеров необходимых заказчику.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Решетка однорядная, радиальная с демпфером шириной 400 и высотой 200мм.
EMT-R-UP 400x200 / Ø 300 1 шт.

Решетки окрашиваются в стандартный белый цвет по каталогу RAL 9016.
По желанию заказчика возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

EMT-R-UP Тип Решетки

400x200 Размер посадочного отверстия (LxH), мм

Данные для подбора решеток смотреть в таблицы детализированного выбора для EMT-U