

Источник бесперебойного питания онлайн, трехфазный ИБП, 100KVA, для внешних АКБ, мощный резервный блок питания

Источник бесперебойного питания 100KVA, ИБП, UPS NetPRO, UPS 100 KVA, KW, 90KL для присоединения к внешней аккумуляторной батарее, 3:1 фаз, блок гарантированного питания для производственных систем, станков, насосов, медицинского оборудования, промышленного оборудования. Идеальное решение для медицинских учреждений, стоматологий, отделений и этажей больниц, реанимационных, инфекционных, интенсивной терапии, гемодиализа, рентгенкабинетов, лабораторий, аптек

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Текущие акции и скидки: Да!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)



Характеристики:

Тип архитектуры:	On-Line
------------------	---------

Назначение:	Для сервера, Для крупных предприятий и ЦОД
Тип исполнения:	Tower
Количество фаз (вход/выход):	3/3
Выходное напряжение:	80/400/415 В ± 1 %
Выходная частота:	50/60 Гц ± 0,01 %
Активная мощность:	90 кВт
Форма выходного сигнала:	Синусоида
Крест-фактор:	3:1
Параллельная работа:	до 8-ми ИБП
Интерфейсы:	RS-232, EPO, RS485, SNMP
Степень защиты:	IP20

- Тип ИБП: On-line
- Количество фаз (вход/выход): 3/3
- Полная мощность: 100 кВА
- Активная мощность: 90 кВт

- Диапазон входного напряжения:
 - Стандартно: 380/400/415 В -20 % +15 %
 - Опционально: 380/400/415 В -37 % +22 %
- Диапазон входной частоты: 50/60 Гц $\pm$ 10 %
- Входной коэффициент мощности: $\geq$ 0,99 при полной нагрузке
- Время автономной работы (от АКБ): 5/7/15 мин. (при нагрузке 100/75/50 %)
- Выходное напряжение: 380/400/415 В $\pm$ 1 %
- Выходная частота: 50/60 Гц $\pm$ 0,01 % (режим работы от АКБ)
- Выходной коэффициент мощности: 0,9
- КПД:
 - до 93 % (от сети)
 - до 99 % (ECO режим)
- Крест-фактор: 3:1
- Параллельная работа: до 8-ми ИБП
- Искажения выходного напряжения (THDu) при линейной нагрузке: < 2 %
- Искажения выходного напряжения (THDu) при нелинейной нагрузке: < 6 %
- Стабильность выходного напряжения при статической нагрузке: < $\pm$ 1 %
- Стабильность выходного напряжения при динамической нагрузке: < $\pm$ 5 % (время восстановления < 40 мс)
- Перегрузочная способность инвертора:
 - 125 % - 10 мин.
 - 150 % - 1 мин.
- Мощность зарядного устройства: 25 % от номинальной мощности ИБП
- Значение зарядки (C): Номинальное 0,1 C (настраивается)
- Рабочая температура окружающей среды: от 0 до +40 °C
- Относительная влажность: до 95 % (без конденсации)
- Уровень акустического шума: 60 дБА
- Степень защиты: IP20
- Интерфейсы:
 - Стандартно: RS232, EPO, Комплект для параллельного подключения
 - Опционально: RS485, SNMP, Сухие контакты, Холодный старт
- Нормы и стандарты:
 - Безопасность: EN 62040-1-1; IEN 60950
 - ЭМС: EN 62040-2

Источник бесперебойного питания онлайн, трехфазный ИБП, 100KVA, для внешних АКБ, мощный резервный блок питания обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение для критически важного оборудования. Применяется в серверных комнатах, дата-центрах, медицинских учреждениях, промышленных предприятиях, телекоммуникационных узлах, энергетических системах, системах видеонаблюдения и безопасности. Благодаря поддержке внешних аккумуляторов позволяет значительно увеличить автономное время работы, защищая оборудование от скачков напряжения, аварийных отключений и нестабильности сети, что делает его идеальным решением для бесперебойного питания критических объектов.

