

КМ 80 W P

Комплектация:

- Ходовой привод - вперед
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Складная рукоятка
- Принцип ковша для мусора
- Тяговый привод

Номер заказа: 1.335-500.0



Технические данные

Привод	-
Мощность привода	-
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	1680
Рабочая ширина (мм)	800
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм)	-
Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм)	-
Контейнер для мусора (л)	40
Способность к преодолению подъема (%)	12
Рабочая скорость (км/ч)	2,1
Площадь фильтра (м ²)	-
Вес (кг)	70
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1410x800x1060

Особенности и преимущества

Регулируемая по высоте роликовая щетка

Простая регулировка силы прижима щетки

Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.

Поворот роликовой щетки

Регулируемая ручка с фиксатором, для фиксации угла наклона налево и направо

Резиновая защита щетки, предотвращает повреждения окружающих предметов.

Регулировка угла также возможна с применением дополнительного снегоотвала.

Снегоотвал для работы в зимний период

Складной пружинный механизм для оптимальной амортизации.

Со скользящими полозьями, с четырьмя настройками.

Резиновые полоски, которые можно использовать на обеих сторонах.

Контейнер для мусора

Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.

Контейнер для мусора легко регулируется, для компенсации износа щетки.

Опции

Прочие монтажные комплекты

¼° ÛŔŹÐâÐ ÔÛî Ŕçøáâúø áŸÕóÐ КМ 80 W

Номер заказа 2.851-446.0



Номер заказа 2.851-569.0



Стандартные цилиндрические щетки

Номер заказа 6.963-108.0

