

SATU LAUDESUOJA

Захисний засіб для лавок у парильні



SATU LAUDESUOJA — це безбарвний захисний засіб для лавок у парильні, що не має запаху та містить парафінову олію для дерев'яних поверхонь. Він утворює покриття, що відштовхує бруд і воду, але водночас гарно «дихає». SATU LAUDESUOJA підкреслює природний колір деревини.

Застосування: Обробка лавок у парильнях саун, дерев'яних стільниць на кухні тощо. Підходить для необроблених і попередньо оброблених олією дерев'яних поверхонь. Також можна використовувати для обробки стінових і стельових панелей у парильнях.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Сертифікати, схвалення та класифікації	M1 класифікація, Фінський прапор-ключ
Об'єкти для нанесення	Сауна
Рекомендована поверхня	Стругана деревина
Сухий залишок	Об'ємна частка — прибіл.100 %
Леткі органічні сполуки (VOC)	Продукт не включено до Європейської директиви з летких органічних сполук (VOC).
Практичні витрати	Нанесення в один шар на гладку поверхню: прибіл. 10 м²/л.
Кольори	Прозорий.
Щільність	Прибіл. 1 г/мл
Зберігання	Потрібно зберігати у прохолодному місці в герметично закритій ємності. Не допускайте замерзання.
Пакування	0,25 л, 1 л.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні	Очистіть нові поверхні від пилу та бруду. Поверхні, попередньо оброблені олією, вимийте засобом для чищення саун RENSA SAUNA та ретельно промийте водою. Якщо дерев'яна поверхня раніше лакувалася чи оброблялася захисним засобом для сауни, її потрібно відшліфувати до чистої деревини.
Метод нанесення	Пензель, Тканина, Губка

Застосування

Ретельно перемішайте перед використанням.
Нанесіть його на чисту й суху дерев'яну поверхню від 1 до 3 разів залежно від абсорбційної здатності поверхні. Витріть залишки олії через 30 хвилин після нанесення.

Умови застосування

Поверхня, що фарбується, має бути сухою. Під час нанесення та висихання температура навколишнього повітря, поверхні та лаку має бути вище +10°C, а відносна вологість повітря нижче 80 %. Хороша вентиляція під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.

Час висихання

+23°C/ 50% RH

- від пилу

1 г

- наступна обробка

2 г

- готовність до використання

на наступний день

Холод і/або волога уповільнюють процес висихання.
Сауну потрібно попередньо нагріти та провітрити перед використанням.

Очищувач

Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENZA BRUSH. негайно після використання вимийте інструменти.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Техніка безпеки та запобіжні заходи

Див. «Паспорт безпеки».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Експлуатація та ремонт

Пофарбовану поверхню можна чистити нейтральним мийним засобом (pH 6–8). Залишки мийного засобу та бруд слід витерти ганчіркою та/або промити чистою водою. Для очищення використовуйте тканину, м'яку губку або подібний засіб. Уникайте застосування щітки чи жорстких абразивних засобів. Використовуючи мийні засоби, дотримуйтесь інструкцій їхніх виробників щодо розбавлення та інших дій.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Вищевказана інформація є нормативною та базується на лабораторних тестах та практичному досвіді. Дана інформація є рекомендаційною, тому ми не можемо взяти на себе відповідальність за результати, отримані у певних робочих умовах поза нашим контролем, а, отже, покупець або користувач зобов'язаний перевіряти придатність нашої продукції для певних засобів та методів нанесення у фактичних умовах нанесення. Ми відповідаємо лише за шкоду, заподіяну безпосередньо дефектами продуктів, що постачаються Teknos. Це означає, що користувач має достатній рівень знань для правильного використання продукту, а також ознайомлений з технічними характеристиками та вимогами з техніки безпеки. Останні версії технічних специфікацій та паспортів з техніки безпеки Teknos знаходяться на нашому сайті www.teknos.com. Усі торгові марки, вказані в цьому документі, є виключною власністю Teknos Group або філій компанії.