

**Пластмасові труби ПВХ
Аксесуари до ПВХ труб**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення
Пластмасові труби ПВХ гладкі та ПВХ гладкі з розширенням (далі – труби) призначені для прокладання низьковольтних електричних та слабкострумівих мереж
Забезпечують:

- додаткову ізоляцію
- захист кабелів, проводів та інших комунікацій від зовнішніх механічних впливів

Аксесуари до ПВХ труб (далі - аксесуари) призначені для з'єднання труб ПВХ
Прямі з'єднувачі – призначені для з'єднання труб ПВХ гладких Кути 90 град, кути плавні, трійники - призначені для з'єднання труб ПВХ гладких / ПВХ гладких з розширенням

2. Матеріал виготовлення
• ПВХ

3. Ступінь захисту
• IP 65

4. Модельний ряд, габаритні розміри

Модель	Внутрішній діаметр*	Товщина стінки*	Довжина*
	мм		м
Труби ПВХ гладкі (звичайні)			
d16(1.2)/2900мм	16	1,2	2,9
d20(1.2)/2900мм	20	1,2	
d25(1.4)/2900мм	25	1,4	
d32(1.5)/2900мм	32	1,5	
Труби ПВХ гладкі (з розширенням)			
d16(1.2)/2900мм	16	1,2	2,9
d20(1.2)/2900мм	20	1,2	
d25(1.4)/2900мм	25	1,4	
d32(1.5)/2900мм	32	1,5	

Модель	Сумісність з трубою ПВХ	
	З'єднувач (прямий)	
		d16
		d20
		d25
		d32
	Кут 90°	
		d16
		d20
		d25
		d32
 R50 - R25 R20 - R50	Кут плавний	
		d20
		d20-R55mm
		d25
	Трійник	
		d16
		d20
		d25
		d32

* Допустиме відхилення габаритних розмірів ± 5 %

5. Умови експлуатації
• Діапазон робочих температур: - 10 °С ... + 40 °С
• Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 °С

6. Монтаж
Труби ПВХ гладкі / ПВХ з розширенням кріпляться до монтажної поверхні за допомогою кріплень-тримачів гладких жорстких труб*
* Діаметр кріплення-тримача (що кріпиться до монтажної поверхні саморізом) повинен відповідати діаметру ПВХ труби що кріпиться.
Кріплення-тримачі труб до комплекту не входять, замовляються окремо.
⚠ Рекомендований діапазон температур монтажу: 0 °С ... + 40 °С

7. Транспортування та зберігання
Транспортування труб та аксесуарів допускається (при температурі від – 15 °С до + 50 °С та відносній вологості повітря не більше 80 %) будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, пилу та вологи.
Зберігати труби / аксесуари слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °С до + 40°С та відносній вологості до 80 %

8. Гарантійні зобов'язання
Українська електротехнічна корпорація «АСКО-УКРЕМ» гарантує функціональну придатність труб та аксесуарів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування та експлуатації. Гарантійні зобов'язання не можуть перевищувати власну вартість виробу.

⚠ Гарантійні зобов'язання не поширюються на труби / аксесуари, які мають:

- механічні пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, порушення умов зберігання, монтажу та експлуатації
- сліди самостійного, несанкціонованого ремонту

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____