

Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750

RM 750 ґрунтовно видаляє найстійкіші забруднення (масляні, жирові, сажові), а також сліди крові та білкові відкладення. З низьким піноутворенням. Чудово підходить для застосування з пристосуваннями для очищення поверхонь. Застосування: Вручну: 5-50% У підлогомиї машині: 1-20% Попереднє розведення для АВД: 1 +3 Дозування: 1-5% Властивості: лужне, рН: 14 (концентрат)

рН 13.7

У вигляді концентрату



Властивості

- Інтенсивне базове засіб для чищення для використання з апаратах високого тиску і в полемічних машинах
- потужний засіб для генерального прибирання та зняття захисних покриттів
- Видаляє найстійкіші масляні, жирові, сажові та білкові забруднення
- Швидкодіючий засіб
- Формула з низьким піноутворенням
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- ПАВ, що біологічно розкладаються відповідно до ЕЕС 648/2004
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- Не містить NTA

Застосування

- В апаратах високого тиску
- В підлогомиїх машинах
- вручну

Область застосування

Сільське господарство	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалони та автосервіс	Для очищення автомобілів / двигунів, Очищення деталей
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Клінінг	Прибирання підлоги
Харчова промисловість	Прибирання підлоги
Промисловість	Знежирення поверхонь
Муніципальні служби	Для очищення автомобілів / двигунів
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги
Автомобільні перевізники, автобусні оператори	Для очищення автомобілів / двигунів

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-539.0
200 л	1 шт.	6.295-540.0

Використання

В апаратах високого тиску

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° C
- Проведіть очищення об'єкта.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

У підлогомиїних машинах - глибока чистка

- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції 10-15 хвилин, в залежності від ступеня забруднення.
- Повністю відкрийте об'єкт очистки
- Очищення поверхні.
- Нейтралізація чистою водою.

вручну

- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Дати продукту подіяти.
- Час реакції 10-15 хвилин, в залежності від ступеня забруднення.
- Повністю відкрийте об'єкт очистки
- Включення чистячої рідини.
- Нейтралізація чистою водою.

Вказівки до застосування

- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не допускати висихання розчину миючого засобу.

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)



Дозування

Об`єм	Методи очищення	Первинна суміш	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	В апаратах високого тиску	1+3	1 – 5 %	Стійкі	270 м²
1000 мл	У полемічних машинах - попереднє збирання.		10 – 50 %	Стійкі	110 м²
1000 мл	У підлогомиїних машинах - глибока чистка		5 – 50 %	Стійкі	370 м²
1000 мл	Підлогомиїні машини - підтримуюче очищення		1 – 5 %	Помірно легкі	3300 м²
1000 мл	вручну		5 – 50 %	Стійкі	120 м²