

Інтенсивний засіб для загального чищення Extra RM 752

Особливо ефективний засіб RM 752 для видалення сильних забруднень і зношених захисних шарів зі стійких до пугів підлогових покриттів. Усуває найстійкіші олійно-жирові і мінеральні забруднення.

pH 13.2

У вигляді концентрату



Властивості

- Потужний миючий засіб для глибокого очищення, видалення бруду та зняття захисних покриттів
- Видаляє найстійкіші масляні, жирові, сажові та білкові забруднення
- потужний засіб для генерального прибирання та зняття захисних покриттів
- Видаляє воскові і полімерні захисні покриття
- протестовано FIGR
- Нема неприємних випарів
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Дуже короткий час реакції
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Формула з низьким піноутворенням
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- Не містить NTA

Застосування

- В підлогомиїних машинах
- Оди́ндискові машини
- Пилосос для сухого та вологого прибирання
- вручну

Область застосування

Автосалони та автосервіс	Прибирання підлоги
Будівництво	Прибирання підлоги
Промисловість	Прибирання підлоги
Клінінг	Прибирання підлоги
Муниципальні служби	Прибирання підлоги
Готелі, ресторани	Прибирання підлоги
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-813.0
200 л	1 шт.	6.295-814.0

Використання

Глибоке очищення (захисні покриття)

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Використовуйте відповідну машину для прибирання, однодискову, дискову, роликову чи іншу підлогомию машину.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Рівномірно обробіть поверхню продуктом (за допомогою щітки / ролика / пада в міру необхідності).
- Дати продукту подіяти.
- Контактний час 1-5 хв, в залежності від рівня забруднення
- Очистіть підлогу за допомогою машини та відповідних аксесуарів
- Зберіть (всмоктуванням) брудну воду з поверхні на ділянках, які перекриваються.
- Рясно промивати поверхню чистою водою з її збором до повного видалення залишків бруду і миючого засобу.

Глибоке очищення (захисна плівка)

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Використовуйте відповідну машину для прибирання, однодискову, дискову, роликову чи іншу підлогомию машину.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Рівномірно обробіть поверхню продуктом (за допомогою щітки / ролика / пада в міру необхідності).
- Дати продукту подіяти.
- Контактний час 5-10 хв в залежності від товщини захисного шару.
- Очистіть підлогу за допомогою машини та відповідних аксесуарів
- Важкодоступні місця необхідно вручну.
- Зберіть (всмоктуванням) брудну воду з поверхні на ділянках, які перекриваються.
- Рясно промивати поверхню чистою водою з її збором до повного видалення залишків бруду і миючого засобу.



Вказівки до застосування

- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не застосовувати засіб для очищення дерев'яних підлог, натурального лінолеуму і нелакованого паркету.
- Не обробляти засобом поверхні, чутливі до лугів.
- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- Не зберігати на морозі
- Зберігати тільки в оригінальній упаковці за температури від -5 до +30°C.
- Не допускати попадання прямих сонячних променів
- Після використання сполосніть устаткування

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)
- Швидка підготовка до роботи
- Протестировано FIGR

Дозування

Об'єм	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Глибоке очищення (захисна плівка)	20 – 50 %	середні	30 – 50 м²
1000 мл	Глибоке очищення (захисні покриття)	5 – 20 %	середні	50 – 200 м²
1000 мл	Проміжне прибирання	2 – 5 %	Середні	