



# Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти

Засіб на основі кислоти для основного очищення, який використовується з підлогомийними машинами. Ефективно видаляє цементну плівку, інші забруднення, такі як: вапняний наліт, іржа, накип. Ідеально підходить для очищення нових будинків перед здачею в експлуатацію.

pH 0.7

У вигляді концентрату



## Властивості

- Потужне кислотний засіб для прибирання стійких до кислоти твердих підлог
- Усуває кальцій і білкові забруднення
- Дуже добре розчиняє залишки цементу
- Низьке піноутворення
- З інтегрованим захистом від корозії
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- Не містить NTA

## Застосування

- В підлогомийних машинах
- вручну

## Область застосування

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Будівництво         | Прибирання після будівництва                     |
| Клінінг             | Прибирання підлоги, Прибирання після будівництва |
| Промисловість       | Прибирання підлоги                               |
| Муніципальні служби | Прибирання підлоги                               |

## Технічні дані

|       | Пакувальна одиниця | Артикул     |
|-------|--------------------|-------------|
| 2.5 л | 4 шт.              | 6.295-586.0 |
| 10 л  | 1 шт.              | 6.295-129.0 |

Засіб для глибокого очищення підлоги RM 751, на основі кислоти, 0.011-136.0, 2025-01-27

## Використання

### У підлогомийних машинах - глибока чистка

- Оснастити підлогомийно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Замочіть всі цементні відкладення
- Рівномірно обробіть поверхню продуктом (за допомогою щітки / ролика / пада в міру необхідності).
- Дати продукту подіяти.
- Контактний час 1-5 хв, в залежності від рівня забруднення
- Зберіть (всмоктуванням) брудну воду з поверхні на ділянках, які перекриваються.
- Рясно промивати поверхню чистою водою з її збором до повного видалення залишків бруду і миючого засобу.

### Підлогомийні машини - підтримуюче очищення

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- У машинах з системою DOSE досить лише задати дозування регулятором на самій машині.
- Очистити поверхню підлогомийно-всмоктувальною машиною за 1-стадійним методом (зі збором забрудненого розчину).

### вручну

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Проведіть очистку поверхні вручну.

## Вказівки до застосування

- При використанні в харчовій промисловості ретельно промийте питною водою.
- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не наносити на полірований мармур або інші поверхні чутливі до кислот
- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- Не зберігати на морозі

## Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

## Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

## Дозування

| Об'єм   | Методи очищення        | Дозування | Види забруднення | Витрата |
|---------|------------------------|-----------|------------------|---------|
| 1000 мл | Для загальної чистки   | 5 – 25 %  | Стійкі           | 370 м²  |
| 1000 мл | Повсякденне прибирання | 1 – 5 %   | Середні          | 2440 м² |
| 1000 мл | вручну                 | 0.5 – 1 % | Легкі            |         |