



Засіб для очищення кам'яної кераміки RM 753

Засіб для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень з кахелю. Не порушує протиковзкі властивості плитки. Не містить поверхово-активних речовин, не порушує функціонування очисних споруд

pH 10.5

У вигляді концентрату



Властивості

- Потужний засіб для очищення сильно забруднених плиткових підлог
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Формула з низьким піноутворенням
- Розчиняє навіть найтвердіші масла, мастила, смоли, бруду і сліди комах
- Надає приємний свіжий запах
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- Не містить NTA
- Без ПАР і ензимів

Застосування

- В підлогомийних машинах
- вручну

Область застосування

Автосалони та автосервіс	Прибирання підлоги
Клінінг	Прибирання підлоги
Операційні, лікарні	Прибирання підлоги
Готелі, ресторани	Прибирання підлоги
Муніципальні служби	Прибирання підлоги
Роздрібна торгівля	Прибирання підлоги

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
2.5 л	4 шт.	6.295-587.0
10 л	1 шт.	6.295-082.0

Засіб для очищення кам'яної кераміки RM 753, 0.01-1-611.0, 2025-01-02

Використання

У підлогомиїних машинах - глибока чистка

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Оснастити підлогомиїно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Рівномірно обробіть поверхню продуктом (за допомогою щітки / ролика / пада в міру необхідності).
- Дати продукту подіяти.
- Час впливу 5-10 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Приберіть брудну воду з поверхні
- Рясно промивати поверхню чистою водою з її збором до повного видалення залишків бруду і миючого засобу.

Підлогомиїні машини - підтримуюче очищення

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Оснастити підлогомиїно-всмоктувальну машину відповідними дисковими / циліндричними щітками або падами, а також ущільнювальними смугами.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- У машинах з системою DOSE досить лише задати дозування регулятором на самій машині.
- Очистити поверхню підлогомиїно-всмоктувальною машиною за 1-стадійним методом (зі збором забрудненого розчину).

вручну

- Видалити велике сміття шляхом підмітання підлоги.
- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Проведіть очистку поверхні вручну.

Вказівки до застосування

- Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
- Не застосовувати засіб для очищення дерев'яних підлог, натурального лінолеуму і нелакованого паркету.
- Не обробляти засобом поверхні, чутливі до лугів.
- Не допускати висихання розчину миючого засобу.
- Не зберігати на морозі

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Дозування

Об'єм	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Підлогомиїні машини - підтримуюче очищення	0.25 – 5 %	Помірно легкі	820 м²
1000 мл	Вручну – підтримуюче чищення	0.25 – 5 %	Легкі	2000 м²
1000 мл	У підлогомиїних машинах - глибока чистка	5 – 20 %	Стійкі	370 м²
1000 мл		5 – 20 %	Стійкі	1200 м²