

## Нейтральний активний засіб для чищення PressurePro RM 55

Універсальний активний засіб для чищення високим тиском, призначений для видалення масляно-жирових та атмосферних забруднень, а також слідів комах з фасадів та інших чутливих поверхонь.

**pH 10**

У вигляді концентрату



### Властивості

- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Відмінні чистячі властивості, особливо при використанні з холодною водою
- Дбайливо впливає на оброблюваний матеріал
- Надає приємний свіжий запах
- ПАР, що біологічно розкладаються відповідно до ЕЕС 648/2004
- Швидко розділяється на масло і воду в масловіддільнику (забезпечує можливість сепарації = asf)
- Не містить NTA
- Не містить силікону

### Застосування

- В апаратах високого тиску
- У розбризкувачах
- вручну

### Область застосування

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Сільське господарство                         | Транспорт і транспортне обладнання                    |
| Автосалони та автосервіс                      | Для очищення автомобілів / двигунів, Очищення деталей |
| Будівництво                                   | Транспорт і транспортне обладнання, Очищення фасаду   |
| Клінінг                                       | Текстильні поверхні, Очищення фасаду                  |
| Муніципальні служби                           | Для очищення автомобілів / двигунів, Очищення фасаду  |
| Автомобільні перевізники, автобусні оператори | Для очищення автомобілів / двигунів                   |

### Технічні дані

|        | Пакувальна одиниця | Артикул     |
|--------|--------------------|-------------|
| 2.5 л  | 4 шт.              | 6.295-579.0 |
| 10 л   | 1 шт.              | 6.295-090.0 |
| 20 л   | 1 шт.              | 6.295-411.0 |
| 1000 л | 1 шт.              | 6.296-028.0 |

Використання

В апаратах високого тиску

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої
- Температура обробки 1-80 ° С
- Очищати об'єкт, обробляючи поверхню перекриваються доріжками.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

У розбризкувачах

- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Повністю відкрийте об'єкт очистки
- Дати продукту подіяти.
- Контактний час 1-5 хв, в залежності від рівня забруднення
- Промийте чистою водою.

вручну

- Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
- Проведіть очищення об'єкта.
- Промийте чистою водою.

Вказівки до застосування

- Не зберігати на морозі

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)



Дозування

| Об`єм   | Методи очищення           | Дозування | Види забруднення | Витрата |
|---------|---------------------------|-----------|------------------|---------|
| 1000 мл | В апаратах високого тиску | 0.5 – 8 % | Легкі            | 130 м²  |
| 1000 мл | У розбризкувачах          | 10 %      | Середні          | 110 м²  |
| 1000 мл | вручну                    | 2 %       | Середні          | 125 м²  |