Sadolin PROFESSIONAL

PROFESSIONAL 7 SVART

Матова фарба для стелі та стін

- Латексна фарба для внутрішніх робіт, що не містить розчинника
- Фарба не стікає та має добру покриваність
- Чорна база

Властивості продукту

Зручна в нанесенні фарба для внутрішніх робіт, що має добру покриваність. Фарба не стікає та швидко висихає, пофарбовану поверхню можна мити (клас 2 стійкості до мокрого стирання). Фарба не містить органічних розчинників і практично не має запаху. Фарба відповідає вимогам екомаркування Європейського Союзу.

Сфера застосування

Виріб призначений для фарбування стін і стель у вітальнях і спальнях, в офісах і громадських приміщеннях.

Базова поверхня

Можна застосовувати для фарбування нової та раніше фарбованої поштукатуреної, бетонної, легкобетонної та цегляної поверхні, гіпсових плит, ДВП, ДСП і скловолоконних шпалер.

Підготовка поверхні

Базова поверхня має бути сухою й очищеною від пилу, забруднень і жиру. Для очищення поверхні використовувати теплу воду, для очищення дуже забрудненої поверхні — також відповідний засіб для чищення. Видалити стару облуплену фарбу, слабко зв'язані шари на поверхні очистити до міцної основи. Для досягнення кращого прилипання поверхню, раніше покриту масляною або алкідною фарбою, обробити шліфувальним папером. Отвори й щілини на поверхні заповнити відповідною шпаклівкою з асортименту продукції Sadolin. Зашпакльовану поверхню відшліфувати до гладкості, видалити шліфувальний пил.

Ґрунтування

- Базову поверхню, що вбирає фарби (наприклад, попередньо не оброблені гіпсові плити, зашпакльовані поверхні), заґрунтувати фарбою **Grund+** або **Grund.**
- Покриту алкідною чи масляною фарбою поверхню, промисловим способом залаковану або пофарбовану поверхню, а також попередньо не оброблені деревоволокнисті й деревостружкові плити заґрунтувати фарбою **Bindo Base.** Ґрунтувальна фарба покращить прилипання між покривною фарбою й базовою поверхнею та зменшить витрату покривної фарби.

Фінішна обробка

- Фінішну обробку поверхні виконати фарбою **Professional 7 Svart.** Попередньо не оброблену поверхню пофарбувати у 2 шари, попередньо заґрунтовану або раніше фарбовану поверхню — в 1–2 шари.
- Фарба **Professional 7 Svart** готова до використання. Ретельно перемішати фарбу перед використанням. Перший шар за необхідності можна розвести чистою водою (до 10 % від об'єму), фінішний шар наносити на поверхню, не розводячи.

Очищення поверхні

- За звичайних умов плівка латексної фарби досягає остаточної міцності протягом 3–4 тижнів після фарбування, тому слід уникати інтенсивного очищення пофарбованої поверхні до закінчення зазначеного терміну.
- Для очищення забрудненої поверхні застосовувати чисту воду, за необхідності — також нейтральні засоби для чищення. Не застосовувати речовини для чищення, що містять органічні розчинники. Для очищення поверхні користуватися м'якою губкою або ганчіркою, уникати використання щітки із жорсткою щетиною. Сильне тертя в процесі миття може надати пофарбованій поверхні глянцевого блиску.

Технічні характеристики (EN 13300)

Сфера застосування	сухі приміщення в разі внутрішніх робіт.
В'яжуча речовина	співполімерна дисперсія.
Ступінь глянцю (G 60°)	матова 7.
Стійкість до мокрого тертя (ISO 11998 / 28 об., 200 циклів)	клас 2.
Стійкість до мокрого стирання DIN 53778 (28 об.)	стійка до миття (4500 циклів).
Покриваність (1 шар)	6–8 м²/л залежно від властивості вбирання поверхні.
Час висихання (23 °C, RH 50 %)	сухий на дотик через 1 годину, можна перефарбовувати через 1–2 години.
Розчинник	чиста вода, до 10 % від об'єму.
Колір	чорна.
Робочі інструменти	пензель, валик, розпилювач.
Розпилювання	насадка 0,017–0,025 дюйма, тиск 150–200 бар, кут розпилювання 30–60°.
Очищення робочих інструментів	водою, одразу після використання.
Зберігання	ємність із фарбою захищати від замерзання та зберігати щільно закритою в сухому й прохолодному місці за температури від +5 до +30 °C.
Упаковка	10 л.

Рекомендації щодо фарбування

- Необхідна температура повітря та поверхні під час фарбування від +10 до +25 °C (рекомендована температура +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40–80 % (рекомендована 65 %). Вища чи нижча за припустиму температура або протяг під час фарбування можуть спричинити утворення неякісної плівки фарби.
- Між нанесенням шарів пофарбована поверхня має висохнути відповідно до вимог. Великі поверхні фарбувати без перерв, перерви можна робити лише в кутах. Під час роботи використовувати велику кількість фарби, завдяки чому пофарбована поверхня довше залишатиметься вологою, а час її обробки подовжиться.
- Фарбуючи стелі, слід працювати в напрямку падіння світла, тобто розрівнювальні мазки робити в напрямку від вікна. Фарбуючи стіни, фарбу наносити на поверхню спочатку в поперечному напрямку, а потім вирівнювати поверхню рухами валика вгору-вниз. Кожний останній рух валика по смузі фарби виконати по всій висоті стіни в одному напрямку.

Безпека праці

Працювати в добре вентильованому приміщенні. Уникати потрапляння хімікату на шкіру та в очі. Проковтнувши хімікат, негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку чи етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Охорона навколишнього середовища й поводження з відходами

Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Перед очищенням робочого інструмента видалити залишки фарби. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Рідкі залишки фарби доставляти в місце збирання шкідливих речовин і лише цілком випорожнені ємності направляти на підприємство з поводження з відходами.

Виробник

Akzo Nobel, Швеція.

Дані, наведені в описі продукту, отримано в лабораторних умовах, тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на поверхню, погодних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як рекомендації під час вибору продуктів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. Представник продукту залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.