

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Продукт: Епоксидна підлога (двокомпонентне покриття)

Марка/Модель: Plastall™-siruy10k-ENP-PL-00020253

Призначення: Самовирівнювальне покриття для промислових і комерційних підлог

Фізико-хімічні характеристики:

Тип: Двокомпонентна епоксидна суміш

Колір: сірий

Консистенція: В'язка рідина

Час висихання: 72 години при +20°C

Твердість (Shore D): 80

Адгезія до бетону: $\geq 1,5$ МПа

Хімічна стійкість: Стійка до кислот, лугів, мастил і розчинників

Термостійкість: від -30°C до +50°C

Спосіб застосування:

Підготовка основи: очистити від пилу, масел та інших забруднень.

Змішування: змішати компоненти А і В у співвідношенні 1А:1Б

Нанесення: шпателем, валиком або методом розливу.

Час полімеризації: 36-72 годин для повного затвердіння

Умови зберігання та транспортування:

Упаковка: Пластикове відро з герметичною кришкою, 10 кг.

Температурний режим: Зберігати при температурі від +5°C до +35°C.

Термін придатності: 12 місяців з дати виробництва

Маркування: "Горючий матеріал", "Захищати від вологи", "Захищати від механічних пошкоджень"

Відповідність стандартам:

ДСТУ / ГОСТ / ISO

Безпека: Відповідає нормам безпеки, не містить розчинників, має низький рівень летких органічних сполук (VOC).