

# SFA GROUP



ПРАЙС-ЛИСТ

[www.sfa.ua](http://www.sfa.ua) | [www.tvist.biz.ua](http://www.tvist.biz.ua) | [www.euro-pump.com.ua](http://www.euro-pump.com.ua)

01/02/2025



КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСНІ СТАНЦІЇ **SANICUBIC®**

<b>SANICOM® 1</b> <i>Impeller</i>		напір 11 м (Q=0 м³/ч) витрата до 12 м³/ч виключно сіра вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• КНС призначена для підйому сірої води до 90°C з місць колективного використання : медичні кабінети, душові, спортзали, посудомийні машини, котельні, хлібопічки</li> <li>• Легке встановлення безпосередньо на землі</li> <li>• Електронне регулювання, вбудована сигналізація високого рівня</li> <li>• Потужний двигун сухого встановлення 750 Вт</li> </ul>	<b>1183 €</b>
<b>SANICOM® 2</b> <i>Impeller</i>		напір 15 м (Q=0 м³/ч) витрата до 18 м³/ч виключно сіра вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двонасосна КНС для підйому сірої води до 90°C з місць інтенсивного колективного використання</li> <li>• Два незалежних потужних двигуни сухого встановлення 2 x 1500 Вт. У разі великої подачі працюють обидва.</li> <li>• Блок дистанційного керування з примусовим керуванням та звуковою та світловою сигналізацією</li> </ul>	<b>1978 €</b>
<b>SANICUBIC® 1 NM</b> <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• КНС для індивідуального використання, сіра та чорна вода, до 70°C (5 хв) з туалету, ванної кімнати, кухні або пральні будинку</li> <li>• Ріжучий механізм нового покоління із захистом від блокування</li> <li>• Дистанційна дротова сигналізація (5м) для дублювання тревоги</li> <li>• Легке встановлення та доступність в разі обслуговування</li> </ul>	<b>2040 €</b>
<b>SANICUBIC® 1 IP68 NM</b> <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ріжучий механізм нового покоління із захистом від блокування</li> <li>• Прямий безпечний доступ до двигуна та датчиків рівня</li> <li>• Можливість ремонту без демонтажу напірного трубопроводу</li> <li>• Конструкція зворотних клапанів із можливістю зовнішнього відкриття</li> <li>• Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією, IP 68</li> </ul>	<b>2244 €</b>
<b>SANICUBIC® 1 GR HP</b> <i>Grinder ProX K2</i>		напір 18 м (Q=0 м³/ч) витрата до 19 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>КНС для відведення стічних вод , сіра та чорна вода, з будинків, квартир, невеликих комерційних споруд, магазинів та ресторанів.</b></li> <li>• Дистанційна дротова сигналізація (5м) для дублювання тревоги</li> <li>• Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією (4м)</li> <li>• Двигун 2000 Вт викачує стічні води до 140 м по горизонталі</li> <li>• Макс. температура рідини, що перекачується до 90 °C (5 хв)</li> </ul>	<b>3080 €</b>
<b>SANICUBIC® 2 GR HP</b> <i>Grinder ProX K2</i>		напір 18м (Q=0 м³/ч) витрата до 19 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двонасосна КНС, для відведення стічних вод з будинків, невеликих комерційних споруд, магазинів та ресторанів.</li> <li>• Дистанційна дротова сигналізація (5м) для дублювання тревоги</li> <li>• Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією (4м)</li> <li>• Двигуни 2 x 2000 Вт працюють робочий/резервний/піково разом</li> <li>• Макс. температура рідини, що перекачується до 90 °C (5 хв)</li> </ul>	<b>3876 €</b>
<b>SANICUBIC® 1 GR</b> <i>Grinder ProX K3</i>		напір (Q=0 м³/ч) 22/25/35/39 м витрата до 17 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компактна високонапірна КНС для індивідуального використання, сіра та чорна вода, до 55°C (5 хв) : павільйони, невеликі комерційні приміщення</li> <li>• Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією.</li> <li>• 5 версій комплектування одно- або трифазними двигунами</li> <li>• IP 68.Новий міцний ріжучий механізм із трьома лезами</li> </ul>	по запити
<b>SANICUBIC® 1 SC</b> <i>Single Channel</i>		напір (Q=0 м³/ч) 10/13/18/22 м витрата до 120/140/160/165 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• КНС для підйому великого обсягу стічних вод від громадських будівель, промислових підприємств або торгівельних центрів</li> <li>• Комплектується високопродуктивним чавунним насосом із моноканальним робочим колесом, вільний прохід 80 / 100 мм</li> <li>• 4 версії комплектування трифазними двигунами, об'єм бака 480 л</li> <li>• IP 68. Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією.</li> </ul>	по запити
<b>SANICUBIC® 2 Classic</b> <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двонасосна КНС, сіра та чорна вода , до 70°C (5 хв) , з будинків, невеликих комерційних споруд, магазинів і ресторанів.</li> <li>• Двигуни 2 x 1500 Вт працюють попеременно:робочий/резервний</li> <li>• Блок керування зі звуковою та візуальною сигналізацією (4м)</li> <li>• Дистанційна дротова коробка сигналізації (5м).</li> <li>• IP 68</li> </ul>	<b>2958 €</b>
<b>SANICUBIC® 2 Pro Smart</b> <i>Grinder ProX K2</i>		напір 13 м (Q=0 м³/ч) витрата до 15 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двонасосна КНС (2x1500 Вт), сіра та чорна вода, до 70°C (5хв), з будинків, невеликих комерційних споруд, магазинів і ресторанів.</li> <li>• Блок керування зі звуковою та візуальною сигналізацією (4м)</li> <li>• Дистанційна бездротова сигналізація. Мобільний додаток. IP 68.</li> <li>• Версія *Pro Smart Brushless: високоефективний двигун, енергозбереження до 40%, постійна швидкість потоку 9 м³/год.</li> </ul>	<b>3570 €</b>
<i>*Версія Smart Brushless - по запити</i>				
<b>SANICUBIC® 2 GR</b> <i>Grinder ProX K3</i>		напір (Q=0 м³/ч) 22/25/35/39 м витрата до 17 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двонасосна високонапірна КНС для індивідуального використання, сіра та чорна вода, до 55°C (5 хв) : будинки, павільйони, комерційні приміщення</li> <li>• Блок керування із звуковою та світловою сигналізацією.</li> <li>• 4 версії комплектування трифазними двигунами</li> <li>• IP 68. Новий міцний ріжучий механізм із трьома лезами</li> </ul>	по запити
<b>SANICUBIC® 2 SC</b> <i>Single Channel</i>		напір (Q=0 м³/ч) 10/13/18/22 м витрата до 120/140/160/165 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двонасосна КНС із впускним патрубком DN 150 для збору великих обсягів будівельних стічних вод, об'єм бака 1000 л</li> <li>• 4 версії комплектування трифазними двигунами, вільний прохід 80 / 100 мм</li> <li>• IP 68. Блок керування в комплекті (ZPS або PS2). Пуск зірка-трикутник, починається з версії Sanicubic 2 SC7.5T</li> </ul>	по запити
<i>*Бак до 20000л та кількість входів - під замовлення</i>				
<b>SANICUBIC® 1 XL VX</b> <i>Vortex</i>		напір 13,5 м (Q=0 м³/ч) витрата до 40 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• КНС з вихровим робочим колесом для відведення стічних вод (сіра та чорна вода до 70°C (5 хв), з будинків, комерційних споруд, магазинів, ресторанів та пральні. Двигун 2000 Вт</li> <li>• Блок керування, що включає звукову та візуальну сигналізацію та додатково дистанційну дротову сигналізацію.</li> <li>• IP 68. Вільний прохід 50 мм</li> </ul>	<b>2917 €</b>
<b>SANICUBIC® 2 XL VX</b> <i>Vortex</i>		напір 13,5 м (Q=0 м³/ч) витрата до 40 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двонасосна КНС (2 x 2000 Вт), з вихровими робочими колесами для відведення стічних вод (сіра та чорна вода до 70°C (5 хв), від магазинів, окремих будинків, громадських установ.</li> <li>• Блок керування, що включає звукову та візуальну сигналізацію та додатково дистанційну дротову сигналізацію.</li> <li>• IP 68. Вільний прохід 50 мм. Двигуни працюють попеременно</li> </ul>	<b>4284 €</b>
<i>*Версія Smart - по запити</i>				
<b>SANICUBIC® 2 XL VX TRI</b> <i>Vortex</i>		напір 16 м (Q=0 м³/ч) витрата до 55 м³/ч	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Потужна двонасосна КНС (2 x 3500 Вт), з вихровими робочими колесами для відведення стічних вод (сіра та чорна вода до 70°C (5 хв)Евід ТРЦ, окремих будинків, громадських установ.</li> <li>• Блок керування, що включає звукову та візуальну сигналізацію та додатково дистанційну дротову сигналізацію.</li> <li>• IP 68. Вільний прохід 50 мм. Двигуни працюють попеременно</li> </ul>	<b>5508 €</b>




























Á Á

Á

**SANICUBIC®**

<b>ШИБЕРНІ ЗАСУВКИ</b>		DN100/DN50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Á Á Á Á</li> <li>• SANICUBIC® 1 або SANICUBIC® 2</li> <li>• Á Á Á</li> </ul>	<b>204/86 €</b>
<b>CARBON FILTER</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Á Á Á для усунення запаху</li> <li>• Додаткова опція до всіх ÁÁÁÁÁÁÁÁ. Якщо немає можливості виведення вентиляційної трубки від КНС у вентканал</li> </ul>	<b>145 €</b>

\* Примітка: характеристики станцій наведені під час роботи одного двигуна.

ПОБУТОВІ УСТАНОВКИ		Відкачування (м) ↑ по вертикалі → по горизонталі	Температура стічних вод, °C	Області застосування	Ціна з ПДВ, € (євро)
<b>СЕРІЯ З ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ</b>					
 <b>SANIACCESS® 1</b>		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз	<b>469</b>
 <b>SANIACCESS® 2</b>		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник	<b>542</b>
 <b>SANIACCESS® 3</b>		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник, душ, біде	<b>625</b>
 <b>SANIACCESS® Pump</b>		↑ до 5 м → до 50 м	75 °C (max 5 мін.)	унітаз, умивальник, душ, біде, ванна, пральна машина	<b>545</b>
<b>НАСОСИ-ПОДРІБНЮВАЧІ</b>					
 <b>SANIBROYEUR®</b>		↑ до 4 м → до 100 м	35 °C	унітаз	<b>439</b>
 <b>SANITOP®</b>		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник	<b>520</b>
 <b>SANIPRO®</b>		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник, душ, біде	<b>591</b>
 <b>SANIPACK®</b>		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	підвісний унітаз, умивальник, душ, біде	<b>561</b>
 <b>SANISLIM®</b>		↑ до 2,5 м → до 40 м	35 °C	ЇА ЇА ЇА	<b>642</b>
 <b>SANIPLUS®</b>		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	унітаз, умивальник, біде, душ (або ванна до 150 л)	<b>656</b>
 <b>SANIWALL® Pro UP</b> *скляна обшивка інсталяції		↑ до 5 м → до 100 м	35 °C	підвісний унітаз, умивальник, душ, біде	<b>2193</b>
<b>SANIWALL® Pro UP</b> *обшивка під плитку					<b>1734</b>
 <b>SANIBEST® Pro</b> <i>Grinder Pro X K2</i>		↑ до 7 м → до 110 м	35 °C	унітаз, умивальник, душ, біде місця колективного використання	<b>918</b>
<b>КОМПАКТИ-ПОДРІБНЮВАЧІ</b>					
 <b>SANICOMPACT® Elite</b>		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	<b>1060</b>
 <b>SANICOMPACT® 43</b>		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	<b>918</b>
 <b>SANICOMPACT® Pro</b>		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	<b>1162</b>
 <b>SANICOMPACT® Comfort</b> *версії "+" та "Box" по запиту		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	унітаз, умивальник	<b>1173</b>
<b>САНІТАРНІ НАСОСИ</b>					
 <b>SANIDOUCHE®</b>		↑ до 4 м → до 40 м	35 °C	умивальник, душ, біде	<b>395</b>
 <b>SANIDOUCHE® Flat</b>		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	плоский душовий піддон	<b>434</b>
 <b>TRAYMATIC®</b>		↑ до 3 м → до 20 м	35 °C	душ	<b>826</b>
 <b>SANIFLOOR®</b>		↑ до 3 м → до 30 м	35 °C	душ (або екстра-плоский піддон)	<b>546</b>
 <b>SANIVITE®</b>		↑ до 5 м → до 50 м	60 °C (max 5 мін.)	умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка	<b>504</b>
 <b>SANISPEED®</b>		↑ до 7 м → до 70 м	75 °C (max 5 мін.)	умивальник, душ, ванна, біде, посудомийна та пральна машина, кухонна мийка	<b>642</b>
<b>НАСОСИ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ КОНДЕНСАТУ</b>					
 <b>SANICONDENS® Pro</b>		↑ до 4,5 м → до 50 м	80 °C (S3 15 %)	бойлер, холодильні вітрини, кондиționери	<b>132</b>
 <b>SANICONDENS® Mini</b>		↑ до 2 м → до 20 м	80 °C (S3 15 %)	котли, холодильні вітрини, кондиționери	<b>117</b>
 <b>SANICONDENS® Best</b>		↑ до 4,5 м → до 50 м	80 °C (S3 15 %)	конденсаційний котел, холодильні вітрини, кондиționери	<b>204</b>
 <b>SANICONDENS® Clim mini S</b>		↑ до 6 м	35 °C	кондиціонер (до 8 кВт)	<b>109</b>
 <b>SANICONDENS® Clim deco</b>		↑ до 6 м	35 °C	кондиціонер (до 10 кВт)	<b>109</b>