

OUKITEL

Портативна зарядна станція OUKITEL P2001E PLUS ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



2400W / 2048Wh




Вихід змінного
струму
2400W



Сенсорний екран з
інтерактивним
графічним
інтерфейсом



Розумне
налаштування
зарядки



Гнучкі
варіанти
зарядки



Час перемикання
на джерело
безперебійного
живлення 10 мс



EV-grade
LiFePO4-powered



Двонаправлений
інвертор з чистою
синусоїдою



Відстежування
точки
максимальної
потужності

Технічні характеристики

Електричні характеристики

Потужність	2048Вт·год (51.2В, 39.1Аг)
Загальна ємність комірок	62500 мА·год
Акумулятор	LiFePO ₄
Термін служби	>3500 циклів
Інвертор	Чиста синусоїда
Особливості	Потужність зарядки можна регулювати, підтримка WiFi/Bluetooth), керування через застосунок

Вхід

АС супер-швидка зарядка	1800Вт, АС200-240В/50Гц
Час зарядки від АС	1 година (0-90%), 1,5 години (100%)
Сонячний зарядний пристрій	1 порт XT60, 12В-48В/15А
Час зарядки від сонця	3.8 год., MPPT MAX 500Вт, одночасна зарядка від АС+сонця (2300Вт за 1 годину)
Зарядка від авто	12В/8А, 24В/10А
Зарядка та розрядка одночасно	Підтримується

АС вихід

Номинальна потужність	2400Вт
Номинальна потужність для UPS	2000Вт (UPS)
Пікова потужність	4800Вт
Напруга	200-240В АС
Номинальна частота	50Гц/60Гц
Перевантаження	2400Вт ≤ навантаження < 2450Вт 1с; 4800Вт ≤ навантаження 0.5с
Ефективність інвертора	η=92%
Глибина розряду	DOD=92%
Виходи АС	4 порти * АС 2400Вт (макс. 20А)

Інтерфейси

USB-A	2*QC3.0 18Вт (5В/3А; 9В/2А; 12В/1.5А)
Type-C	2PD 20Вт, 1PD 45Вт, 1*PD 100Вт

ДС виходи

Порт для прикурювача	1* 120Вт (12В/10А)
DC5521	2*36Вт (12В/3А)

Умови експлуатації

Час перемикання	<10мс
Система керування	BMS
Температура зарядки	0 - +40 °C
Температура розрядки	-10 - +40 °C
Вологість	5% - 95%
Стратегія охолодження	4 вентилятори

Механічні характеристики

Захист	Захист від короткого замикання, перевантаження по струму, перенапруги, низької напруги, перегріву, перезаряду
Матеріал корпусу	ABS
Розміри (мм)	Д399×Ш285×В330
Комплектація	P2001PLUS, АС кабель, MC4 кабель, кабель для зарядки від авто, інструкція
Вага	22кг
Сертифікація / Звіти	CE, FCC, UN38.3, RoHS, MSDS тощо
Гарантія	2 роки

Дисплей

Тип дисплею	LED
-------------	-----



**10 Років
Роботи**

3500+ циклів,
LiFePo4



2 кВт ДБЖ

< 10м/с.



Інформативний
дисплей



Вихід 220В ⚡

2400W



Міцний корпус

Захист від вологи
(IP54) та ударів



< 50 дБ

Мінімальний
індекс шуму

**Керування в
додатку**

WiFi + Bluetooth



Регулювання потужності заряду

400/800/1200/1800 Вт

Габаритні розміри

