



Датчик руху з/у IP-55, 10А, 200град., білий

Technische Merkmale

Архітектура

Тип монтажу Зовнішній монтаж

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 V

Частота 50/60 Hz

Електроживлення

Напруга живлення 230 В +10% / -15%

Виявлення

Кут охоплення 200 °

Кут виявлення 200 °

Зона виявлення, на висоті підлоги Ø ≈ 16 m

Максимальна фронтальна ширина досяжності 16 m

Максимальна бокова ширина досяжності 6 m

Матеріали

Колір Білий

Колір RAL RAL 9010 - Білий

Матеріал Пластик

Розміри

Висота встановленого виробу 2,5 m

Ширина встановленого виробу 83 mm

Рекомендована висота монтажу 2,5 m

Керування освітленням

Яскравість корегується ≈ 5...1000 lx

Діапазон вимірювання освітленості 5 / 1000 Lux

Монтаж

Максимальна висота монтажу 4 m

Тип монтажу зовнішнього монтажу

Налаштування

Відповідна чутливість регулюється ні

Час затримки, що регулюється 5 s...15 mn

Обладнання

Кут горизонтального охоплення 200 °

Безпека

Захисне виконання IP IP55

HA_16202362



IP55

Умови використання

Робоча температура	-20...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20...60 °C
