



HA\_16202363



IP55

## Датчик руху з/у IP-55, 10А, 200град., антрацит

Technische Merkmale

### Архітектура

Тип монтажу Зовнішній монтаж

### Основні електричні характеристики

Частота 50/60 Hz

### Електроживлення

Напруга живлення 230 В +10% / -15%

### Виявлення

Кут охоплення 200 °

Кут виявлення 200 °

Зона виявлення, на висоті підлоги Ø ≈ 16 m

Максимальна фронтальна ширина досяжності 16 m

Максимальна бокова ширина досяжності 6 m

### Матеріали

Колір Антрацит

Колір RAL RAL 7016 - Антрацитово-сірий

Матеріал Пластик

### Розміри

Висота встановленого виробу 2,5 m

Ширина встановленого виробу 83 mm

Рекомендована висота монтажу 2,5 m

### Керування освітленням

Яскравість корегується ≈ 5...1000 lx

Діапазон вимірювання освітленості 5 / 1000 Lux

### Монтаж

Максимальна висота монтажу 4 m

Тип монтажу зовнішнього монтажу

### Налаштування

Відповідна чутливість регулюється ні

Час затримки, що регулюється 5 s...15 mm

### Обладнання

Кут горизонтального охоплення 220 °

### Безпека

Захисне виконання IP IP55

**Умови використання**

---

Робоча температура	-20...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20...60 °C

---